

Información sobre productos

97 52 33 SB

KNIPEX PreciForce®

Alicate para crimpar terminales

- Calidad de crimpado uniformemente alta gracias a las mordazas de precisión y al mecanismo de trinquete (desbloqueable)
- Estas herramientas han sido calibradas con precisión en fábrica
- Alta transmisión de fuerza gracias a la palanca acodada para reducir fatiga en el trabajo
- Buen manejo gracias a la posición de los mangos, su diseño compacto y la forma ergonómica de los mangos
- Mordaza de crimpado no es intercambiable



Información general

Núm. de artículo	97 52 33 SB
EAN	4003773052593
Alicate	bruñido
Mangos	con fundas multicomponentes
Peso	480 g
Dimensiones	220 x 124 x 32 mm
conforme a REACH	contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Aplicación	Terminales no aislados aplastados, para tubos y prensados según DIN 46234 y DIN 46235, así como conectores no aislados aplastados, de tope y prensados según DIN 46341 y DIN 46267
Capacidad milímetros cuadrados	0,5 — 10,0 mm ²
Núm. de posiciones de crimpaje	4
AWG	20 — 8

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.