

# P-FU 5X20-5 BP 500 - Cabeza portafusible



1632460

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1632460>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cabeza portafusible, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 6,3 A, tipo de conexión: Conexión enchufable, tipo de fusible: G/5 x 20, clase de montaje: Montaje por encaje, color: negro

## Sus ventajas

- Posibilidad de rotulación de gran superficie
- Variantes con indicación bipolar de defectos
- Contactos de prueba por ambos lados del fusible
- Se puede utilizar para la protección contra cortocircuitos y sobrecarga

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1632460       |
| Unidad de embalaje                        | 500 Unidades  |
| Cantidad mínima de pedido                 | 500 Unidades  |
| Clave de venta                            | BE2Z3X        |
| Clave de producto                         | BE2Z3X        |
| GTIN                                      | 4067923152717 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 4,619 g       |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 4,619 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 85369095      |
| País de origen                            | CN            |

# P-FU 5X20-5 BP 500 - Cabeza portafusible



1632460

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1632460>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                  |         |
|------------------|---------|
| Tipo de producto | Fusible |
| Paso             | 5,2 mm  |
| Potenciales      | 1       |

### Propiedades de aislamiento

|                   |   |
|-------------------|---|
| Grado de polución | 3 |
|-------------------|---|

### Propiedades eléctricas

|         |          |
|---------|----------|
| Fusible | G/5 x 20 |
|---------|----------|

### Datos de conexión

|                           |                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Tipo de conexión          | Conexión enchufable                                          |
| Corriente nominal         | 6,3 A (la corriente es determinada por el fusible empleado.) |
| Corriente de carga máxima | 6,3 A (la corriente es determinada por el fusible empleado.) |
| Tensión nominal           | 400 V (la tensión es determinada por el fusible empleado.)   |

### Dimensiones

|             |         |
|-------------|---------|
| Anchura     | 6,2 mm  |
| Altura      | 25 mm   |
| Profundidad | 57,7 mm |
| Longitud    | 25 mm   |
| Paso        | 5,2 mm  |

### Datos del material

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Color                               | negro (RAL 9005) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0               |
| Material aislante                   | PA               |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                                         |                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (servicio)                         | -60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)      | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)                 |
| Temperatura ambiente (montaje)                          | -5 °C ... 70 °C                                                                            |
| Temperatura ambiente (accionamiento)                    | -5 °C ... 70 °C                                                                            |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 %                                                                              |

### Montaje

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Tipo de montaje | Montaje por encaje |
|-----------------|--------------------|

# P-FU 5X20-5 BP 500 - Cabeza portafusible



1632460

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1632460>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250305 |
| ECLASS-15.0 | 27250305 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002018 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
|-------------|----------|

# P-FU 5X20-5 BP 500 - Cabeza portafusible



1632460

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1632460>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)