

**PAC-HD26F-F-V0-1M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Abbildung ähnlich

Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten:

- Herstellerseitiger SPS-Anschluss
- Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm<sup>2</sup> oder 0,25 mm<sup>2</sup> Leitungsquerschnitt.
- Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss.

Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Ausführung |                            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2093080010</a> |
| Art        | PAC-HD26F-F-V0-1M          |
| GTIN (EAN) | 4032248260485              |
| VPE        | 1 Stück                    |

**PAC-HD26F-F-V0-1M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |       |
|--------------|-------|
| Nettogewicht | 204 g |
|--------------|-------|

**Temperaturen**

|                 |             |                    |             |
|-----------------|-------------|--------------------|-------------|
| Lagertemperatur | -10...60 °C | Betriebstemperatur | -10...50 °C |
|-----------------|-------------|--------------------|-------------|

**Allgemeine Daten**

|                       |                                          |                         |                      |
|-----------------------|------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Anschluss SPS         | H0.25/10 (FERRULES 0,25mm <sup>2</sup> ) | Anschluss Schnittstelle | SUB-D HD female 26P  |
| Anzahl der Pole, min. | 26 Pole                                  | Außendurchmesser        | 11,9 ± 1 mm          |
| Geeignet für          | analoge Signale                          | Kabel                   | Kabel LiYCY          |
| Kabellänge            | 1 m                                      | Leiterquerschnitt       | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Werkstoff             | PVC                                      |                         |                      |

**Elektrische Daten**

|                         |                     |                                     |                   |
|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Betriebsspannung        | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Gesamtstrom, max.                   | 3 A               |
| Hochspannungs Test      | 1 KV/1s             | Kapazität Ader / Adern              | 300 pF/m          |
| Kapazität Ader / Schirm | 300 pF/m            | Nennspannung                        | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
| Widerstand              | ≤ 80 mΩ/m           | Zulässige Stromstärke je Pfad, max. | 1 A               |

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000237    | ETIM 7.0    | EC000237    |
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 9.0  | 27-24-22-20 |
| ECLASS 9.1  | 27-24-22-20 | ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |

**Umweltanforderungen**

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform               |
| REACH SVHC              | No SVHC above 0.1 wt% |

**Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

**Downloads**

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| Kataloge | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|----------|------------------------------------------|