



Hoofd

Range	TeSys Tesys deca
Product name	Tesys deca
Product or component type	Hulpcontactblok
Device short name	LAND
Bereik compatibiliteit	TESYS D LC1D09...D80 TESYS D LC1DT20...DT40 TESYS D LC1DT60A...DT80A TESYS F LC1F TESYS F CR1F Tesys deca LC1D09...D80 Tesys deca LC1DT20...DT40 Tesys deca LC1DT60A...DT80A
Montagezone	Voorkant
Samenstelling poolcontact	4 NO
Werking contacten	Onmiddellijk
Ue toegekende bedrijfsspanning	690 V AC 25...400 Hz
Ie toegekende bedrijfstroom	6 A at 120 V AC-15 1,04 A at 690 V AC-15 0,55 A at 125 V DC-13 0,1 A at 600 V DC-13
Ui toegekende isolatiespanning	690 V conform aan IEC 60947-5-1 600 V conform aan UL 600 V conform aan CSA
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	10 A (at 60 °C)
Standards	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 60947-5-1 GB/T 14048,5 EN/IEC 60947-5-1
Product certifications	CB[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]CCC[RET

Complementair

Irms nominale maakcapaciteit	140 A AC conforming to IEC 60947-5-1 250 A DC conforming to IEC 60947-5-1
Toelaatbaar kortstondig vermogen	100 A 60 °C 1 s 120 A 60 °C 500 ms 140 A 60 °C 100 ms
Type bescherming	GG-zekering 10 A
Mechanical durability	30 Mcycles
Minimale schakelstroom	5 mA
Minimale schakelspanning	17 V
Niet-overlappendtijd	1,5 Ms bij de-energisatie geen overlap tussen NC en NO contact 1,5 ms bij energisatie geen overlap tussen NC en NO contact
Isolati weerstand	> 10 MOhm

Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1...4 mm ² flexibel met Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1...4 mm ² flexibel zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1...2,5 mm ² flexibel met Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1...4 mm ² flexibel zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1...4 mm ² stijf zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1...4 mm ² stijf zonder kabeluiteinde
Aanspanmoment	1,7 N.M - met schroevendraaier plat Ø 6 mm 1,7 N.M - met schroevendraaier Philips No 2 1,7 N.m - met schroevendraaier pozidriv No 2
Height	48 mm
Width	44 mm
Depth	42 mm
Colour	Donkergrijs

Omgeving

Milieu-eigenschappen	Normale omgeving
IP beschermingsgraad	IP2x conforming to IEC 60529
Beschermende behandeling	TH conform aan IEC 60068
Ambient air temperature for storage	-60...80 °C
Ambient air temperature for operation	-5...60 °C
Bedrijfshoogte	3000 m

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,300 cm
Package 1 Width	5,000 cm
Package 1 Length	5,400 cm
Package 1 Weight	62,000 g

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.