

TERMINAL DE CABLE ANGULAR 90° CU, 35 MM², M6

Número de artículo: 183156

Terminales tubulares acodados Cu, versión estándar 90° y 45° acodados - Datos técnicos - Material: Cu-ETP DIN EN 13600 - Superficie: electroestañado, otras superficies bajo pedido - También adecuados para conductores de hilo fino IEC 228 - Recocido a dureza de cobre F 20. Diseño: 95° acodado; Sección transversal: 35 mm²; Perno Ø: 6 mm; Peso por 100pcs: ~kg: 2,04; Crimp 7 mm: 1; Crimp 5 mm: 2; Paquetes de: 1

Longitud (mm) 27 mm
Anchura (mm) 39 mm
Altura (mm) 20 mm
Peso (kg) 0,0204 kg



Atributo	Valor
Aislamiento	No
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
sección nominal	35 mm²
Tamaño AWG	2
Adecuado para conductores multifilares	Sí
Adecuado para conductores de hilo fino	Sí
Adecuado para conductores macizos	No
Color del aislamiento	sonstige
Tamaño de la rosca de conexión (métrico)	6
ángulo de conexión	90°
Número de orificios de fijación	1
Versión con brida estrecha	No
Adecuado para conductores de hilo fino	Sí
Forma de la brida	Ringform
Con orificio de visualización	No

GTIN: 4021103831564

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de