

Reihenklammengehäuse

RKA 4/136-L



RKA 4/136-L

Reihenklammengehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 62990401
Maße: 300 x 600 x 132 mm

Reihenklammengehäuse, mit Schutzart IP65,
Nennquerschnitt 4 mm², Ui=400V AC, Polystyrol,
innenliegende Befestigungsstellen, für
Standardinstallationen im Innenbereich

ohne Klemmen, mit Tragschienen NS35

Beigefügtes Zubehör:

10 Doppelmembranstutzen IP66 M20 Dichtbereich 7 -
12 mm, 2 Doppelmembranstutzen IP66 M25
Dichtbereich 9 - 16 mm, 2 Doppelmembranstutzen M32
Dichtbereich 14 - 21 mm, 1 Doppelmembranstutzen
IP66 M40 Dichtbereich 19 - 28 mm

IP65

4²

IK07



400V
AC



Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Bemessungsisolationsspannung AC: | 400 V |
| max. Leiterquerschnitt: | 4 mm ² |
| Schutzklasse: | II |
| Schutzart: | IP65 |
| UL Type Rating: | k.A. |

Maße und Gewicht

| | |
|----------|---------|
| Breite: | 300 mm |
| Länge: | 600 mm |
| Höhe: | 132 mm |
| Gewicht: | 2.84 kg |

Materialeigenschaften

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| UV-beständig: | nein |
| halogenfrei: | ja |
| Brennbarkeitsklasse nach UL94: | HB |
| Glühdrahtfestigkeit: | 650 °C (EN 60695-2-11) |

Mechanische Eigenschaften

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Befestigungsart: | Wand-/Deckenmontage |
| Schlagfestigkeit: | IK07 |
| plombierbar: | ja |
| Befestigung: | innenliegende Befestigungsstellen |

Umgebungsbedingungen

| | |
|--------------------------------------|--------|
| max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C: | 95 % |
| max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C: | 50 % |
| Umgebungstemperatur min.: | -25 °C |
| Umgebungstemperatur max.: | 40 °C |
| Umgebungstemperatur 24h: | 35 °C |

Umgebungsbedingungen

| | |
|-------------------|--------------|
| Installationsort: | Innenbereich |
|-------------------|--------------|

Vertriebsdaten

| | |
|----------------------|---------------|
| EAN: | 4013902858507 |
| ETIM Klasse: | EC002713 |
| Zolltarifnummer: | 85389099 |
| Mindestbestellmenge: | 1 |

Werkstoff

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Material Unterteil: | Polystyrol |
| Material Oberteil: | Polystyrol |
| Material Dichtung: | Polyurethan |
| Material Deckelschraube: | Polyamid, glasfaserverstärkt |

Zubehör

[19000501 - ASS-gro - Außenscharnier-Set](#)

[19010001 - VSG - Vorhängeschloss-Set](#)

[19202001 - KS M20 - Kombiset](#)

[19202501 - KS M25 - Kombiset](#)

[19202601 - KS M25-gro - Kombiset](#)

[19203201 - KS M32 - Kombiset](#)

[19302501 - KST M25-17 - Kombistutzen](#)

[19302601 - KST M25-33 - Kombistutzen](#)

[19303201 - KST M32 - Kombistutzen](#)

[59110001 - AK KS-IP30 - Kombiset](#)

[79100101 - AK KS-IP65 - Kombiset](#)

[79300401 - AK ABL-ES - Außenbefestigungslaschen](#)

Einführungen / Vorprägungen

