

ADEREINDHULS GEÏSOLEERD, DOORSNEDE 0,34 MM², HULSLENGTE 6 MM, WIT, 100 STUKS
Artikelnummer: 182192

Geïsoleerde adereindhulzen | Afmetingen volgens DIN 46228
 deel 4 kleurenserie 2 | Technische gegevens: Materiaal Cu-ETP
 volgens DIN EN 13600 | Oppervlak galvanisch vertind | Iso-
 latie polypropyleen | Temperatuurbestendigheid van -35°C tot
 +105°C | Voor het eenvoudig insteken op fijnaderige kop-
 eren geleiders voorkomt beschadiging en splitsen | Uitvoering:
 Doorsnede 0,34 mm² | Lengte zonder isolatie L2 6 mm | Totale
 lengte L1 10 mm | d1 0,9 | d2 2,0 | S1 0,15 | S2 0,25 | Isolatiekleur
 turkoois | Gewicht per 100 stuks ca. 0,01 kg | UL-listing niet van
 toepassing | PU/stuk: 100 stuks



Lengte (mm)	148 mm
Breedte (mm)	90 mm
Hoogte (mm)	4 mm
Gewicht (kg)	0,00007 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinnt
bouwvorm	Standard
nominale doorsnede	0.34 mm ²
Lengte van de huls	6 mm
totale lengte	10 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	türkis
Voor kortsluitvaste leidingen	Nee
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Nee
AWG-grootte	22

GTIN: 4021103821923

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de