

Produktinformation

97 52 65 A

Vierdorncrimpzange für gedrehte Kontakte



- Basiszange ohne Kontaktaufnahme zum Verpressen gedrehter Stift- und Buchsenkontakte verschiedener Kontakt Hersteller mit 0,14 — 6 mm²
- Feinstufige Pressdruckeinstellung auf unterschiedliche Leiterquerschnitte mittels Stellrad
- Mit Tabelle zur Ermittlung der Einstellwerte
- Zange im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage
- Crimpdornzustellung in Schritten von 0,01 mm mittels Stellrad einstellbar
- Zuverlässige Verpressung dank synchroner Zustellung der Crimpdorne
- Prozesssichere und gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Auslösesperre gemäß IEC 60352 (Zwangssperre, entriegelbar)
- Überprüfung der Grundeinstellung mittels beiliegendem Prüfstift
- Separat erhältliche Kontaktaufnahmen ermöglichen die exakte Positionierung der Crimpkontakte
- Zange im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage



Allgemein

Artikel-Nr.	97 52 65 A
EAN	4003773071594
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	604 g
Abmessungen	230 x 79 x 42 mm
REACH- Konformität	enthält SVHC
RoHS- Konformität	konform

Technische Attribute



Anwendung	gedrehte Kontakte (z. B. von Harting; Ilme; Phoenix; Amphenol®; Walther; HTS; Contact; Weidmüller)
Kapazität Quadratmillimeter	0,14 — 6 mm ²
AWG	26 — 10
Anzahl der Nester	1
Kontaktdurchmesser max.	7,5 mm

Zubehör

97 59 65 2	Universal-Kontaktaufnahme für 97 52 65 / 97 52 65 A / 97 52 65 DG / 97 52 65 DG A,
------------	--

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

