

Information produit

97 52 65 A

Pince à sertir à quatre points pour contacts tournés



- Pince de base sans positionneur pour sertir les contacts mâles et femelles tournés de différents fabricants, pour des sections de câble de 0,14 à 6 mm².
- Réglage de pression précis pour différentes sections de conducteur grâce à une molette de réglage
- Avec tableau pour déterminer les valeurs de réglage
- Pince dans une mallette en plastique avec plateau en mousse
- Avance du mandrin de sertissage réglable par pas de 0,01 mm à l'aide de la molette de réglage
- Sertissage fiable grâce à l'alimentation synchronisée des mandrins de sertissage
- Processus sécurisé et qualité de sertissage élevée et constante grâce au verrouillage de la gâchette conforme à la norme IEC 60352 (verrouillage positif, déverrouillable)
- Vérification du réglage de base à l'aide de la goupille de contrôle fournie
- Des positionneurs disponibles séparément permettent le positionnement exact des contacts à sertir
- Pince dans une mallette en plastique avec plateau en mousse

Informations générales

Réf.	97 52 65 A
EAN	4003773071594
Pince	chromée
Finition	chromée
Poignées	avec poignées multimatières
Poids	604 g
Dimensions	230 x 79 x 42 mm
conforme REACH	contient SVHC
conforme RoHS	conforme

Attributs techniques



application	contacts tournés (par ex., Harting, Ilme, Phoenix, Amphenol®, Walther, HTS, Contact, Weidmüller)
Capacité Millimètre carré	0,14 — 6 mm ²
AWG	26 — 10
nombre de positions de sertissage	1
Diamètre maxi de contact	7,5 mm

Accessoires

97 59 65 2	Positionneur universel pour 97 52 65 / 97 52 65 A / 97 52 65 D G / 97 52 65 DG A,
------------	---

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

