

Informazione prodotto

97 52 65 A

Pinza a quattro punzoni per contatti torniti



- Pinza base senza posizionatore per la crimpatura di contatti torniti maschio e femmina di vari produttori da 0,14 – 6 mm²
- Regolazione della pressione di serraggio per le diverse sezioni dei conduttori tramite rotella di regolazione
- Con tabella di rilevamento dei valori di regolazione
- Pinza in valigetta in resina sintetica con fondo in materiale espanso
- Avanzamento del mandrino di crimpatura regolabile in passi da 0,01 mm tramite la rotella di regolazione
- Crimpatura affidabile grazie al movimento sincrono dei mandrini di crimpatura
- Qualità di crimpatura sicura e costantemente elevata grazie al blocco di rilascio conforme a IEC 60352 (blocco forzato, sbloccabile)
- Controllo della regolazione di base mediante spina di prova in dotazione
- I posizionatori disponibili separatamente consentono il posizionamento esatto dei contatti a crimpare
- Pinza in valigetta in resina sintetica con fondo in materiale espanso

Generico

Art. No.	97 52 65 A
EAN	4003773071594
Esecuzione	cromata
Testa	cromata
manici	con impugnature multicomponente
Peso	604 g
Dimensioni	230 x 79 x 42 mm
REACH conformità	contiene SVHC
RoHS conformità	conforme

Caratteristiche tecniche



applicazione	contatti torniti (Harting; Ilme; Phoenix; Amphenol®; Walther; HTS; Contact; Weidmüller)
Capacità in millimetri quadri	0,14 — 6 mm ²
AWG	26 — 10
Quantità di alloggiamento	1
diametro di contatto max.	7,5 mm

Accessori

97 59 65 2	Posizionatore universale per 97 52 65 / 97 52 65 A / 97 52 65 DG / 97 52 65 DG A,
------------	---

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

