

## C11H4TM032B

Interruttore, ComPacT NSXm 100H,  
70kA/415VAC, 4 poli 4D (neutro totalmente  
protetto), Sganciatore TMD 32A, busbar/  
connettori



### Presentazione

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                                               | "ComPacT new generation"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nome prodotto                                       | "ComPacT NSXm new generation"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gamma prodotto                                      | "ComPacT NSXm new generation"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nome dispositivo                                    | NSXm 63H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tipo prodotto                                       | Interruttore automatico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Applicazione                                        | Distribuzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Numero di poli                                      | 4P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Descrizione poli protetti                           | "4D"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Posizione neutro                                    | Sinistra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Corrente nominale [In]                              | 32 A a 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tensione nominale di<br>impiego [Ue]                | 690 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tipo di rete                                        | CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Frequenza di rete                                   | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Attitudine al<br>sezionamento                       | Si conforme a IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Categoria di<br>utilizzo                            | Categoria A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [Icu] Potere di<br>interruzione nominale<br>estremo | 100 KA Icu conforme a IEC 60947-2 a 220...240 V<br>CA 50/60 Hz<br>70 KA Icu conforme a IEC 60947-2 a 380...415 V<br>CA 50/60 Hz<br>65 KA Icu conforme a IEC 60947-2 a 440 V CA<br>50/60 Hz<br>30 KA Icu conforme a IEC 60947-2 a 500 V CA<br>50/60 Hz<br>22 KA Icu conforme a IEC 60947-2 a 525 V CA<br>50/60 Hz<br>10 KA Icu conforme a IEC 60947-2 a 660...690 V CA<br>50/60 Hz |
| Livello di prestazione                              | H 70 kA 415 V CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nome sganciatore                                    | TM-D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tecnologia sganciatore                              | Magnetotermico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Funzioni di protezione<br>sganciatore               | LI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tipo di controllo                                   | Leva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Montaggio interruttore                              | Fisso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Caratteristiche tecniche

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensione nominale di isolamento [Ui]              | 800 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]     | 8 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Ics] Potere di interruzione nominale di servizio | 100 KA a 220...240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2<br>70 KA a 380...415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2<br>65 KA a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2<br>30 KA a 500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2<br>22 KA a 525 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2<br>2,5 kA a 660...690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 |
| Durata meccanica                                  | 20000 cicli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Durata elettrica                                  | 20000 Cicli a 440 V In/2<br>10000 Cicli a 440 V In<br>10000 Cicli a 690 V In/2<br>5000 cicli a 690 V In                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dissipazione di potenza per polo                  | 2,94 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Installazione                                     | Piastra posteriore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Installazione                                     | Orizzontale e verticale<br>Flat on the back                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Attacchi superiori                                | Lato anteriore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Attacchi inferiori                                | Lato anteriore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Conessioni                                        | sbarra/capicorda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Passo di collegamento                             | 35 Mm con diffusori<br>27 mm Senza distanziatori                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Passi 9 mm                                        | 12 modulo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Calibro sganciatore                               | 32 A a 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tipo regolazione protezione termica Ir            | Regolabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [Ir] Regolazione protezione termica               | 0,7...1 x In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tipo temporizzazione protezione termica tr        | Fissa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Impostazioni protezione neutro                    | 1 x Ir ("4D")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tipo regolazione protezione istantanea li         | Fissa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [li] Regolazione protezione istantanea            | 600 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Protezione differenziale                          | Senza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Numero di slot per gli ausiliari elettrici        | 1 slot per contatto ausiliario OF[RETURN]1 slot per contatto di allarme SD[RETURN]1 slot per bobina di apertura "MN or MX"                                                                                                                                                                                                               |
| Segnalazione locale                               | Bandiera (verde)presenza di contatti ausiliari:                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Larghezza (L)                                     | 108 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Altezza (H)                                       | 137 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Profondità (D)                                    | 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Peso prodotto                                     | 1,42 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Colore                                            | Grigio (RAL 7016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Ambiente

|                             |                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Norme di riferimento        | EN/IEC 60947                                                |
| Grado di inquinamento       | 3 conforme a IEC 60664-1                                    |
| Grado di protezione IP      | IP40 conforming to CEI 60529                                |
| Grado di protezione IK      | IK07 conforming to CEI 62262                                |
| Temperatura ambiente        | -25...70 °C                                                 |
| Temperatura di stoccaggio   | -50...85 °C                                                 |
| Umidità relativa            | 0...95 %                                                    |
| Altitudine di funzionamento | Acti9 iCV40 ARC senza riduzione<br>5000 m con declassamento |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 13,000 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 12,000 cm |
| Confezione 1: profondità         | 22,000 cm |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Confezione 1: peso               | 1,600 kg   |
| Unità di misura confezione 2     | S03        |
| Numero di unità per confezione 2 | 6          |
| Confezione 2: altezza            | 30,000 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm  |
| Confezione 2: peso               | 10,190 kg  |
| Unità di misura confezione 3     | P12        |
| Numero di unità per confezione 3 | 144        |
| Confezione 3: altezza            | 150,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 80,000 cm  |
| Confezione 3: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 254,490 kg |

### Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                            |
| Regolamento REACH           |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>             |
| Direttiva RoHS UE           | Conforme alle esenzioni                                                                                                           |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                |
| Regolamento RoHS della Cina |  <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>   |
| Informazioni esenzioni RoHS |  <a href="#">Sì</a>                              |
| Informazioni ambientali     |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a> |
| Profilo di circolarità      | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                          |
| Contenuto di alogeni        | Prodotto con parti in plastica prive di alogeni                                                                                   |

### Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|