



Overzicht

Levertijd	Verzending meestal binnen 4 weken
-----------	-----------------------------------

Hoofd

Range	ClimaSys
Product name	ClimaSys CC
Product or component type	Elektronische hygrotherm
Instelbereik temperatuur	-40...80 °C
Vochtigheidsinstelbereik	20...80 %
Type display	OLED-scherm
Weergegeven informatie	Relatieve vochtigheid Temperatuur in °F Temperatuur in °C

Complementair

Ingangsspanning	200...240 V AC
Type sensor	Optionele NTC externe sensor
Maximale schakelcapaciteit	4 A 230 V AC
Elektrische aansluiting	8 connectoren, klemvermogen: 2,5 mm ²
Mounting mode	Afgesneden Met schroeven
Hoogte	Extern: 85 mm
Breedte	Extern: 56 mm
Diepte	Extern : 44 mm
Montagezone	35 mm DIN rail Kruisrails Spacial stijl Op montageplaat
Ambient air temperature for operation	-40...80 °C
Hysteresis	2 K geprogrammeerde waarde
Hysteresis	3 %
Aantal uitgangen	2 ventilatie-/verwarmingsfunctie
Materiaal	PC
Colour	Lichtgrijs
Vlamvertraging	Zelf dovend conform aan UL94 (materiaal V0)
Product certifications	UR

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,096 cm
Package 1 Width	8,128 cm
Package 1 Length	8,89 cm
Package 1 Weight	149,687 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	75
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	12 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------