

# Hoja de datos del producto 33008

## Características

contacto auxiliar - SD - 1 NA/NF - baixo nível - para NS630b...3200



### Principal

Tipo de producto o componente	Contacto auxiliar
Nombre abreviado del equipo	Dakota del Sur
Función	Breaker status monitoring (**)
Compatibilidad con sensores de corriente	Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200
Composición de contactos de señalización	1 NA/NC

### Complementario

Señalizaciones en local	Indicador de disparo del relé, estado 1 indicador de disparo
Tipo de contactos auxiliares	Bajo nivel
Tipo de montaje	Ajustable en clip
[Ith] Corriente térmica convencional del aire	5 A
Carga mínima	1 mA en 4 V corriente continua

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,0 cm
Paquete 1 Ancho	4,0 cm
Paquete 1 Longitud	5,0 cm
Paquete 1 Peso	800,0 g

### Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------