

ST 4/ 2P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042748

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3042748>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Borne de tierra de conexión por resorte, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión enchufable, 1er piso, conexión a la izquierda, sección: 0,08 mm² - 6 mm², clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: amarillo-verde

Sus ventajas

- Mismo contorno y paso que las variantes PIN/PIN de la serie COMBI
- Contacto correcto mecánica y eléctricamente mediante el encastre sencillo en el carril DIN
- Los ST ...-PE cumplen todos los requisitos de la norma IEC 60947-7-2
- Comprobado para aplicaciones ferroviarias

Datos comerciales

Código de artículo	3042748
Unidad de embalaje	50 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Clave de venta	BE2142
Clave de producto	BE2142
GTIN	4046356055314
Peso por unidad (incluido el embalaje)	10,3 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	10,3 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	PL

ST 4/ 2P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042748

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3042748>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Borne de conexión a tierra
Familia de productos	ST
Campo de empleo	Industria ferroviaria
	Construcción de maquinaria
	Construcción de instalaciones
Número de conexiones	2
Número de filas	1

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Propiedades eléctricas

Tensión transitoria de dimensionamiento	6 kV
Potencia disipada máxima con condición nominal	1,02 W


Datos de conexión

Pie de conexión a tierra	Sí
Número de conexiones por piso	2
Sección nominal	4 mm ²

1er piso, conexión a la izquierda

Tipo de conexión	Conexión enchufable
Observación	Observe la capacidad de corriente de los carriles.
Conexión según norma	IEC 61984
Sección de conductor rígido	0,08 mm ² ... 6 mm ²
Sección de conductor AWG	28 ... 10 (Convertido según IEC)
Sección de conductor flexible	0,08 mm ² ... 4 mm ²
Sección de cable flexible [AWG]	28 ... 12 (Convertido según IEC)
Sección de conductor flexible compactado mediante ultrasonidos	0,34 mm ² ... 6 mm ²
Sección de cable flexible [AWG] compactado mediante ultrasonidos	22 ... 10 (Convertido según IEC)
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico)	0,14 mm ² ... 4 mm ²
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico)	0,14 mm ² ... 4 mm ²

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
------------------------	--

ST 4/ 2P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042748

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3042748>

Anchura	6,2 mm
Ancho de tapa	2,2 mm
Altura	55,9 mm
Profundidad en NS 35/7,5	36,5 mm
Profundidad en NS 35/15	44 mm

Datos del material

Color	verde-amarillo
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Grupo material aislante	I
Material aislante	PA
Utilización estática de material aislante en frío	-60 °C
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B)	130 °C
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Emisión de calor calorímetro NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162)	aprobado
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662)	aprobado
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C)	aprobado

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Pared lateral abierta	Sí
-----------------------	----

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C (para la temperatura de servicio máx. véase la curva derating)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (servicio)	20 % ... 90 %
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

Normas y especificaciones

ST 4/ 2P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042748

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3042748>

Conexión según norma

IEC 61984

Montaje


Tipo de montaje

NS 35/7,5

NS 35/15


Dibujos

Esquema de dimensiones



La figura muestra el borne con la variante de conector SP 4/...

Diagrama



Curva derating para los bornes de resorte ST 4/1P.. y ST 4/2P.. con todas las variantes de conector SP 4/... . Las curvas derating se determinan multiplicando los valores de las curvas de base con el factor 0,8.


ST 4/ 2P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042748

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3042748>

Diagrama eléctrico



ST 4/ 2P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042748

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3042748>

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3042748>



IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE1-62736/B1/B2



EAC
ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00644

	VDE Zeichengenehmigung ID de homologación: 40019518				
		Tensión nominal U _N	Corriente nominal I _N	Sección AWG	Sección mm ²
keine					
	800 V	-	-	-	



EAC
ID de homologación: KZ7500651131219505

ST 4/ 2P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042748

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3042748>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27250117
ECLASS-15.0	27250117

ETIM

ETIM 10.0	EC000897
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

ST 4/ 2P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3042748

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3042748>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,051 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es