

Frontteil

FT68R



FT68R

Frontteil

Artikelnummer: 98206801

Maße: 145 x 145 x 27 mm

Frontteil, zur Verwendung in Kombination mit IBTLED 1-O Einbaugehäuse im Ortbeton, mit Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, halogenfrei

Innendurchmesser 68 mm, Durchmesser äußerer Blendenrand mind. 74 mm, Klebefestigung oder Nagelbefestigung



Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Schutzart:	IP30
geeignet für:	Betonbau

Farben

Farbe Oberteil:	grau
-----------------	------

Maße und Gewicht

Breite:	145 mm
Länge:	145 mm
Höhe:	27 mm
Gewicht:	0.069 kg

Materialeigenschaften

halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	HB
Glühdrahtfestigkeit:	650 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Klebefestigung oder Nagelbefestigung
Art des Zubehörs:	Frontteil

Vertriebsdaten

EAN:	4013902607839
ETIM Klasse:	EC002472
Zolltarifnummer:	39269097
Mindestbestellmenge:	1