Parte frontal

FT68R



FT68R

Parte frontal

Número de producto: 98206801
Dimensiones: 145 x 145 x 27 mm

Parte frontal, para uso en combinación con cuadro de instalación IBTLED 1-O en hormigonado in situ, con grado de protección IP30, Tensión aislante de medición: 400V AC, sin halógenos

Diámetro interior de 68 mm, diámetro marco exterior mín. de 74 mm, Fijación con adhesivo o con clavos

IP30 | B | 400V AC

Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	400 V
Clase de protección:	IP30
Adecuado para:	Construcción de hormigón

Colores

Color parte superior:	gris

Dimensiones

Anchura:	145 mm
Longitud:	145 mm
Altura:	27 mm
Peso:	0.069 kg

Características del material

sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	HB
Resistencia con hilo incandescente:	650 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Modo de fijación:	Fijación con adhesivo o con clavos
Clase de accesorios:	Parte frontal

Sales Information

EAN:	4013902607839
Clase ETIM:	EC002472
Número de tarifa aduanera:	39269097
Cantidad de pedido mínima:	1