

**VSSC6TRSLLD12VDC0.5A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Abbildung ähnlich

Durch eventuelle Einkopplung von Überspannungen auf Leitungswegen können sensible Signaleingänge ge- oder zerstört werden. Es ist wichtig, MSR-Geräte in ihrer unmittelbaren Nähe zu schützen. Mit einem umfassenden Produktprogramm für den MSR-Bereich bietet Weidmüller Produkte in 2-teilig, steckbarer Bauform oder Reihenklemmenformate mit den Anschlussarten Zugfeder und Schraube an. Diese Produkte sind auf Binäre- als auch auf Analogsignale abgestimmt. Weiterhin bietet Weidmüller Bauformen mit integrierten Bauelementen wie z.B. Gasableiter oder Varistoren an. VARITECTOR steht für vielseitigen und variablen Überspannungsschutz im Hause Weidmüller welcher nach der Produktnorm IEC61643-21 geprüft ist. Die VARITECTOR Serie kann in die Applikationen nach IEC 61643-22 / VDE 0845-3 in den Klassen C1, C2, C3 und D1 eingesetzt werden. In den Produkt-Familien VARITECTOR SPC und SSC, sowie MCZ OVP sind die elektrischen und mechanischen Eigenschaften optimal miteinander vereint. Dabei spielt die Baugröße und einfache Handhabung eine entscheidende Rolle. Der Überspannungsschutz ist für den Einbau auf engstem Raum in der Prozess-, Industrie- sowie Gebäudeautomation geeignet.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR, $U_p(L/N-PE) \leq 100\text{ V}$ |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1064380000</a>                                                                           |
| Art        | VSSC6TRSLLD12VDC0.5A                                                                                 |
| GTIN (EAN) | 4032248829743                                                                                        |
| VPE        | 10 Stück                                                                                             |

**VSSC6TRSLD12VDC0.5A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |         |               |            |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Tiefe        | 81 mm   | Tiefe (inch)  | 3,189 inch |
| Höhe         | 88,5 mm | Höhe (inch)   | 3,484 inch |
| Breite       | 6,2 mm  | Breite (inch) | 0,244 inch |
| Nettogewicht | 45,4 g  |               |            |

**Temperaturen**

|                 |                |                    |                |
|-----------------|----------------|--------------------|----------------|
| Lagertemperatur | -40 °C...80 °C | Betriebstemperatur | -40 °C...70 °C |
| Feuchtigkeit    | 5...96 %       |                    |                |

**Ausfallwahrscheinlichkeit**

|                              |         |                 |         |
|------------------------------|---------|-----------------|---------|
| SIL gemäß IEC 61508          | 3       | MTTF            | 2.114 a |
| SFF                          | 96,67 % | $\lambda_{ges}$ | 54      |
| PFH in $1 \cdot 10^{-9}$ 1/h | 1,8     |                 |         |

**Bemessungsdaten UL**

|                     |         |               |               |
|---------------------|---------|---------------|---------------|
| Zertifikat-Nr. (UL) | E311081 | UL Zertifikat | UL Zertifikat |
|---------------------|---------|---------------|---------------|

**Allgemeine Daten**

|         |         |           |      |
|---------|---------|-----------|------|
| Polzahl | 1       | Schutzart | IP20 |
| Farbe   | schwarz |           |      |

**Bemessungsdaten IEC / EN**

|                                               |                 |                                          |                               |
|-----------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| Ableitstrom $I_{max}$ (8/20µs) Ader-PE        | 10 kA           | Ableitstrom $I_n$ (8/20µs) Ader-PE       | 2,5 kA                        |
| Ableitstrom, max. (8/20 µs)                   | 20 kA           | Absicherung                              | 0,5 A                         |
| Anforderungsklasse nach IEC 61643-21          | C2, C3, D1      | Blitzprüfstrom $I_{imp}$ (10/350 µs)     | 1 kA                          |
| Blitzprüfstrom, $I_{imp}$ (10/350 µs) Ader-PE | 1 kA            | Durchgangswiderstand                     | 1,8 $\Omega$ 10 %             |
| Einfügungsdämpfung                            | 732,08 kHz      | Höchste Dauerspannung, $U_c$ (DC)        | 15 V                          |
| Impuls-Rücksetzvermögen                       | $\leq 20$ ms    | Leckstrom bei $U_n$                      | 3,2 mA                        |
| Nennspannung (DC)                             | 12 V            | Nennstrom $I_N$                          | 500 mA                        |
| Normen                                        | IEC 61643-21    | Polzahl                                  | 1                             |
| Schutzpegel $U_p$ (typ.)                      | $\leq 100$ V    | Signal-Übertragungseigenschaften (-3 dB) | 750 KHz                       |
| Spannungsart                                  | DC              | Stoßstromfestigkeit C2                   | 2,5 kA 8/20 µs 5 kV 1,2/50 µs |
| Stoßstromfestigkeit C3                        | 10 A 10/1000 µs | Stoßstromfestigkeit D1                   | 1 kA 10/350 µs                |
| Überlast-Ausfallmodus                         | Modus 2         |                                          |                               |

**CSA-Schutz-Daten**

|                              |      |                                 |        |
|------------------------------|------|---------------------------------|--------|
| Eingangsspannung, max. $U_i$ | 15 V | Eingangsstrom, max. $I_i$       | 500 mA |
| Gasgruppe A, B               | IIC  | Gasgruppe C                     | IIB    |
| Gasgruppe D                  | IIA  | Innere Induktivität, max. $L_i$ | 0 µH   |
| Innere Kapazität, max. $C_i$ | 2 nF |                                 |        |

**Isolationskoordination gemäß EN 50178**

|                    |   |                        |     |
|--------------------|---|------------------------|-----|
| Verschmutzungsgrad | 2 | Überspannungskategorie | III |
|--------------------|---|------------------------|-----|

## VSSC6TRSLD12VDC0.5A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## erweiterte Angaben Zulassungen

GOST Zertifikat

GOST-Zertifikat

## Anschlussdaten

|                                                                 |                     |                                                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| Abisolierlänge                                                  | 10 mm               | Anschlussart                                                    | Schraubanschluss  |
| Anzugsdrehmoment, min.                                          | 0,5 Nm              | Anzugsdrehmoment, max.                                          | 0,8 Nm            |
| Klemmbereich, min.                                              | 0,5 mm <sup>2</sup> | Klemmbereich, max.                                              | 4 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, min.                     | 0,5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, max.                     | 6 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, AEH (DIN 46228-1), min. | 0,5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, AEH (DIN 46228-1), max. | 4 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrätig, min.                    | 0,5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrätig, max.                    | 4 mm <sup>2</sup> |

## Elektrische Daten

Spannungsart

DC

## Bemessungsdaten IECEx/ATEX/cUL

cUL-Zertifikat

cUL Certificate

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000943    | ETIM 7.0    | EC000943    |
| ETIM 8.0    | EC000943    | ETIM 9.0    | EC000943    |
| ETIM 10.0   | EC000943    | ECLASS 9.0  | 27-13-08-07 |
| ECLASS 9.1  | 27-13-08-07 | ECLASS 10.0 | 27-13-08-07 |
| ECLASS 11.0 | 27-13-08-07 | ECLASS 12.0 | 27-17-90-90 |
| ECLASS 13.0 | 27-17-90-90 | ECLASS 14.0 | 27-17-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-17-90-90 |             |             |

## Ausschreibungstexte

Ausschreibungstext lang

Überspannungsschutz im einteiligen 6,2 mm breiten Tragschienenmodul für zwei binäre, potentialfreie Signalkreise mit 12Vdc. Jeder Signalpfad kann über einen Trenner geöffnet werden. Signalanzeige durch LED grün. Mit der Montage der Klemme wird gleichzeitig ein elektrisch leitender Kontakt zwischen der Tragschiene (Erde) und dem Bezugspotenzial (Ground) der Schutzschaltung in der Klemme hergestellt. Optische Kennzeichnung der Klemme nach Art der Schutzschaltung und der Spannungshöhe. Beschriftungsmöglichkeit an der Klemme.

Ausschreibungstext kurz

Überspannungsschutz im einteiligen 6,2 mm breiten Tragschienenmodul für zwei binäre, potentialfreie Signalkreise. Jeder Signalpfad kann über einen Trenner geöffnet werden. Signalanzeige durch LED grün. Ausführung: 12VDC

## VSSC6TRSLLD12VDC0.5A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Umweltanforderungen

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus                  | Konform mit Ausnahme                 |
| RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) | 7a, 7cl                              |
| REACH SVHC                               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                     | 71e97bb7-979f-4330-94c0-20c629bb05e3 |

### Wichtiger Hinweis

|               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktinweis | Modus 2: Zustand, bei dem die spannungsbeschränkenden Teile des SPD durch eine sehr niedrige Impedanz innerhalb des SPD kurzgeschlossen wurden. Der Signalkreis ist ohne Funktion, die Messeinrichtung ist aber durch den Kurzschluss geschützt. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Zulassungen

Zulassungen



|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zulassungen MAMID     | <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/</a> <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319227/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319227/-T1z1mm-S800/</a> <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319238/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319238/-T1z1mm-S800/</a> <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319252/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319252/-T1z1mm-S800/</a> <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319261/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319261/-T1z1mm-S800/</a> |
| ROHS                  | Konform                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| UL File Number Search | UL Webseite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zertifikat-Nr. (UL)   | E311081                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Downloads

|                                               |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | <a href="#">SIL Paper</a><br><a href="#">EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity</a> |
| Engineering-Daten                             | <a href="#">CAD data – STEP</a>                                                                      |
| Anwenderdokumentation                         | <a href="#">Beipackzettel / Instruction sheet</a>                                                    |
| Kataloge                                      | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                                             |
| Broschüren                                    |                                                                                                      |

## VSSC6TRSLLD12VDC0.5A


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen



Abbildung ähnlich



Circuit diagram



## VSSC6TRSLLD12VDC0.5A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Zubehör (Abschlussplatten)



Abschlussplatten (AP) für die Produktreihe VSSC in hellblau und in schwarz.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                       |
|------------|----------------------------|-----------------------|
| Art        | AP VSSC6                   | Ausführung            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1063110000</a> | VSSC, Abschlussplatte |
| GTIN (EAN) | 4032248947553              |                       |
| VPE        | 50 Stück                   |                       |

### Neutral



Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken.

Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck angeboten

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Art        | DEK 5/5 MC NE WS           | Ausführung                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1609801044</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111              | Weidmueller, weiß                                            |
| VPE        | 1.000 Stück                |                                                              |

## VSSC6TRSLLD12VDC0.5A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### SnapMark



SnapMark - Dieser Schildträger ist speziell für die Doppelstockklemme IDK 1.5N der I-Reihe entwickelt worden. Durch den flexiblen Schwenkmechanismus lassen sich Querverbindungen ohne Aufwand montieren oder entnehmen. Er kann mit vier DEK 5 Bezeichnungsschildern oder zwei WS 10/5 Middle Verbindermarkieren bestückt werden.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Art        | SNAPMARK I                 | Ausführung                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1805880000</a> | Gruppenmarkierer, Klemmenmarkierung, 23 x 5 mm, Raster in mm |
| GTIN (EAN) | 4032248273614              | (P): 5.00 Weidmueller, weiß                                  |
| VPE        | 50 Stück                   |                                                              |

### Prüfstecker



Testadapter und Prüfstecker dienen der elektrischen Verbindung zwischen Reihenklemmen und dem Test Equipment. So kann im verdrahteten Zustand ein elektrischer Kontakt hergestellt und Messungen durchgeführt werden.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                     |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Art        | PS 2.3 RT                  | Ausführung                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0180400000</a> | Testadapter (Klemmen), 230 V, 20 mA |
| GTIN (EAN) | 4008190060121              |                                     |
| VPE        | 20 Stück                   |                                     |