

CASQUILLO AISLADO SECCIÓN/LONGITUD DEL MANGUITO 2,5 MM²/8 MM

Número de artículo: 185006

Terminales aislados, dimensiones según DIN 46228, parte 4, serie de colores 1. Datos técnicos; Material: Cu-ETP según DIN EN 13600; Superficie: electroestañado; Aislamiento: polipropileno; Resistencia a la temperatura -35°C a +105°C; Para insertar sin esfuerzo en conductores de cobre de trenza-
do fino, evita daños y empalmes. Diseño: Sección transversal: 2,5 mm²; Longitud sin aislamiento L2: 8 mm; Longitud total L1: 15 mm; D1: 2,2, S1: 0,15; S2: 0,25; D2: 4,2; Color del aislamiento: gris; Peso por 100 piezas ~kg: 0,02; PU/pieza: 500



Longitud (mm) 153 mm
Anchura (mm) 117 mm
Altura (mm) 20 mm
Peso (kg) 0,000164 kg

Atributo	Valor
Aislamiento	Sí
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinkt
Diseño	Standard
sección nominal	2.5 mm²
Longitud de la vaina	8 mm
longitud total	15 mm
Material aislante	Polypropylen (PP)
Sin halógenos	Sí
Color	grau
Para cables resistentes a cortocircuitos	No
Con bandera de etiquetado	No
Mercancías en tiras	No
Tamaño AWG	14

GTIN: 4021103850060

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de