

DISCOS DE CORTE DIAMOND LINE BEIGE, 115 MM Ø

Número de artículo: 208708

Discos de corte diamantados Line Beige; con segmentos diamantados con láser, dureza del disco: 38 HRC, adecuados para: Productos de hormigón (blando/medio), bordillos, adoquines, adoquines entrelazados, piedra de mampostería, tejas (blandas), bloques huecos, ladrillos (duros), ladrillos silicocalcáreos (duros), arenisca (dura), clinker (semiduro), tubos de fundición (dúctiles) Diseño: 10 mm; Longitud del segmento: 31,5 mm; Cantidad: 9; Ø- 115 mm; PU: 1

Longitud (mm) 120 mm
Anchura (mm) 120 mm
Altura (mm) 8 mm
Peso (kg) 0,13 kg



Atributo	Valor
Fuerza	2.2 mm
Adecuado para aluminio	No
Adecuado para acero	No
Apto para acero inoxidable	No
Apto para plástico	No
Apto para madera	No
Apto para hierro fundido	No
Aplicación	trennen
Apto para funcionamiento en húmedo	Sí
Apto para metales no ferrosos	No
Adecuado para piedra	Sí
Adecuado para hormigón	Sí
Apto para cerámica	Sí
Apto para vidrio	No
Apto para metal	No
Adecuado para resina epoxi	No
Diámetro interior	22.23 mm
Tipo de producción	Laser welded
Tipo de segmento	Turbo segments
Anchura del segmento	31.5 mm
Altura del segmento	10 mm
Soporte X-Lock	No

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Máx. Velocidad	13300 1/min
Apto para asfalto	Sí
Apto para ladrillo	Sí
Adecuado para hormigón armado	No
Adecuado para hormigón celular	Sí
Adecuado para hormigón celular	Sí
Adecuado para hormigón lavado	Sí
Adecuado para piedra natural	Sí
Adecuado para piedra dura	Sí
Adecuado para arcilla refractaria	No
Adecuado para tejas	Sí
Adecuado para betún	No
Apto para yeso	Sí
Adecuado para juntas de solado	Sí
Adecuado para ladrillos silicocalcáreos	Sí
	No
Diámetro del disco	115 mm
Profundidad de corte	35 mm - 35 mm
Número de segmentos	9
Adecuado para aplicación en seco	Sí

GTIN: 4021104087083

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de