



Hoofd

Bereik compatibiliteit	Altivar Machine ATV340 Altivar Process ATV900
Product or component type	Remweerstand
Waarde in ohm	10 Ohm
Ue toegekende bedrijfspanning	24 V DC 250 V AC

Complementair

Compatibiliteit product	Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 37 kW 380...480 V Zware cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 45 kW 380...480 V Zware cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 90 kW 380...480 V Zware cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV950 wandmontage 37 kW 380...480 V Zware cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV950 wandmontage 45 kW 380...480 V Zware cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV950 wandmontage 90 kW 380...480 V Zware cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV340 30 kW 380...480 V Zware cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV340 37 kW 380...480 V Zware cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV340 75 kW 380...480 V Zware cyclus 2 per aandrijving Variabele snelheidsaandrijving ATV930 45 kW 500...690 V Zware cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 55 kW 500...690 V Zware cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 60 hp 600 V Zware cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 75 hp 600 V Zware cyclus
Belastingscyclus	Zware cyclus (heavy duty) <54 s braking with 100 % braking torque for a 120 s cycle Zware cyclus (heavy duty) <6 s braking with 165% braking torque for a 120 s cycle
Gemiddeld vermogen beschikbaar	19 kW bij 50 °C
Elektrische aansluiting	Terminal, aansluitingsmogelijkheid: <= 2.5 mm² / AWG 12 voor schakelaar temperatuurregeling M12 blanke draad voor aandrijving
Type bescherming	Thermobeveiliging via aandrijving of temperatuurregelschakelaar bij 120°C
Width	540 mm
Height	1035 mm
Depth	860 mm
Net weight	71 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP23
Ambient air temperature for storage	-25...70 °C
Ambient air temperature for operation	0...50 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	80,0 cm
Package 1 Width	120,0 cm
Package 1 Length	152,0 cm
Package 1 Weight	94,5 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja