

**ADEREINDHULS GEÏSOLEERD, DOORSNEDE 0,5 MM<sup>2</sup>, HULSLENGTE 8 MM, 100 STUKS**
**Artikelnummer: 182312**

Geïsoleerde adereindhulzen | Afmetingen volgens DIN 46228  
 Deel 4 en speciale afmetingen | Technische gegevens: Ma-  
 teriaal Cu-ETP volgens DIN EN 13600 | Oppervlak galvanisch  
 vertind | Isolatie polypropyleen | Temperatuurbestendigheid  
 van -35°C tot +105°C | Voor moeiteloos insteken op fijnaderige  
 koperen geleiders voorkomt beschadiging en splitsen | Uitvo-  
 ering: doorsnede 0,5 mm<sup>2</sup> | Lengte zonder isolatie L2 8 mm  
 | Totale lengte L1 14 mm | d1 1 | d2 2,6 | S1 0,15 | S2 0,25 |  
 Isolatiekleur wit | Gewicht per 100 stuks ca. 0,01 kg | UL-listing  
 niet van toepassing | PU/stuk: 100 stuks



|              |            |
|--------------|------------|
| Lengte (mm)  | 145 mm     |
| Breedte (mm) | 105 mm     |
| Hoogte (mm)  | 4 mm       |
| Gewicht (kg) | 0,00009 kg |

| Kenmerk                       | Waarde              |
|-------------------------------|---------------------|
| Geïsoleerd                    | Ja                  |
| materiaal                     | Kupfer              |
| oppervlaktebescherming        | verzinnt            |
| bouwvorm                      | Standard            |
| nominale doorsnede            | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Lengte van de huls            | 8 mm                |
| totale lengte                 | 14 mm               |
| Materiaal van de isolatie     | Polypropylen (PP)   |
| Halogeenvrij                  | Ja                  |
| Kleur                         | weiß                |
| Voor kortsluitvaste leidingen | Nee                 |
| Met markeringsvlag            | Nee                 |
| Bandbreedte                   | Nee                 |
| AWG-grootte                   | 20                  |

GTIN: 4021103823125

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de