



Hoofd

Range	Resi9
Product or component type	Zekeringhouder
Afmetingscode zekering	D02
Colour	Wit
Quantity per set	Set van 1

Complementair

Poles description	1P
Bijbehorend zekeringskaliber	63 A
Ue toegekende bedrijfsspanning	400 V AC 250 V DC
Nominaal uitschakelvermogen	50 KA AC 8 kA DC
Mounting support	DIN-rail
Aantal modules van 9 mm	3
Height	68 mm
Width	27 mm
Depth	59 mm
Net weight	64 g
Materiaal	Kunststof
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefaansluitblok (onderzijde) 1,5...35 mm ² kabel(s) flexibel Schroefaansluitblok (onderzijde) 1,5...35 mm ² kabel(s) flexibel met kabeluiteinde Schroefaansluitblok (onderzijde) 1...35 mm ² kabel(s) stijf Schroefaansluitblok (bovenzijde) 1,5...25 mm ² kabel(s) flexibel Schroefaansluitblok (bovenzijde) 1,5...25 mm ² kabel(s) flexibel met kabeluiteinde Schroefaansluitblok (bovenzijde) 1...25 mm ² kabel(s) stijf
Wire stripping length	12 mm
Tightening torque	2,5 N.m

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60269 IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60269
Standards	IEC 60269-3 HD 60269-3 EN/IEC 60269-1 DIN EN 60269-1 (VDE 0636-1) DIN VDE 0636-3 (VDE 0636-3)
Quality labels	VDE
Ambient air temperature for operation	-25...40 °C
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,8 cm
Package 1 Width	6,0 cm
Package 1 Length	6,2 cm
Package 1 Weight	67,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	6,9 cm
Package 2 Width	8,8 cm
Package 2 Length	34,5 cm
Package 2 Weight	1,056 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	180
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	13,167 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product