

US67-BAT-COSL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Weidmüller bietet hochwertige Kabel, Stecker, Montageadapter und Magnete für die professionelle und industrielle Installation von Schwingungswächtern an.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Batterie
Best.-Nr.	2757620000
Art	US67-BAT-COSL
GTIN (EAN)	4064675018315
VPE	1 Stück

US67-BAT-COSL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	14,7 mm	Tiefe (inch)	0,579 inch
Höhe	52,5 mm	Höhe (inch)	2,067 inch
Breite	14,7 mm	Breite (inch)	0,579 inch
Breite mit Anbaukomponenten	49,7 mm	Durchmesser	14,7 mm
Nettogewicht	21,15 g		

Allgemeine Daten

Ist Zubehör	Ja
-------------	----

Spannungsversorgung

Anzahl der Batteriezellen	1	Batterietyp	Lithium
Akkuspannung	3,6 V	Akkukapazität	2,2 Ah
Batterie-Lebensdauer	>2 Jahre, je nach Übertragungsintervall und Betriebstemperatur		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000356	ETIM 7.0	EC000356
ETIM 8.0	EC000356	ETIM 9.0	EC000356
ETIM 10.0	EC000356	ECLASS 9.0	27-05-04-01
ECLASS 9.1	27-05-04-90	ECLASS 10.0	27-05-04-01
ECLASS 11.0	27-05-04-01	ECLASS 12.0	27-05-04-01
ECLASS 13.0	27-05-04-01	ECLASS 14.0	27-05-04-01
ECLASS 15.0	27-05-04-01		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Anwenderdokumentation	Quick start guide – IS US67-BAT-COSL
Kataloge	Catalogues in PDF-format

US67-BAT-COSL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

