



Hoofd

Maximale responsietijd	95 ms bij openen voor Masterpact MTZ2 95 ms bij openen voor Masterpact MTZ3
Range	Masterpact
Device short name	MN
Product or component type	Onderspanning uitschakelspoel
Device application	Veiligheid
Bereik compatibiliteit	Masterpact Masterpact MTZ2 automaat Masterpact Masterpact MTZ3 automaat
Type uitschakeling spanning	Onmiddellijk

Complementair

Control type	Standaard
[Un] spanningsvoeding	100...130 V AC 50/60 Hz 100...130 V DC
Uitschakelspanningsgrens	0,35...0,7 Un opening 0,85 Un sluiting
Stroomverbruik in wacht	4,5 W
Montagemodus vermogensschakelaar	Uittrekken

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	8,0 cm
Package 1 Length	6,0 cm
Package 1 Weight	180,0 g

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur