

QPD W 4PE6,0 12-20 M25 0,5 BK - Pasamuros



1410394

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1410394>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Pasamuros QUICKON, 4+PE polos, 2,5 mm²... 6,0 mm²/690 V/40 A, con tuerca QUICKON, negro, para diámetro de cable de 12 mm ... 20 mm, rosca de conexión M25 con 5 cables soldados de 6,0 mm², 0,5 m de largo, corte liso en el extremo.

Sus ventajas

- Innovadora y que ahorra tiempo - Conexión rápida QUICKON para un ahorro de tiempo de hasta el 80 % en la conexión in situ
- Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP68/IP69K y IK07 para un amplio campo de aplicación
- Conexión segura mediante codificación mecánica contra introducción incorrecta y protección contra el contacto según DIN EN 0105
- Racional - al utilizar los pasamuros, ya no es necesario abrir los aparatos para conectar los cables

Datos comerciales

Código de artículo	1410394
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF6ACC
Clave de producto	AF6ACC
GTIN	4046356929325
Peso por unidad (incluido el embalaje)	244 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	235,3 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	PL

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Pasamuros
Familia de productos	QPD
Construcción	QPD 5x6,0
Número de polos	5
Cara de enchufe	4+PE
Identificación de polos	1, 2, 3, N, PE
Número de conexiones	10
Número de conexiones por polo	1
Codificación	con codificación

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Datos de conexión


Tecnología de conexión

Tipo de conexión En el lado del equipo	Conductores individuales (Soldado)
Tipo de conexión En el lado del campo	Conexión IDC
Ciclos de conexión para cables de igual sección	máx. 10

Conexión de conductores

Sección de conexión Flexible	2,5 mm ² ... 6 mm ²
Sección de conexión rígido	2,5 mm ² ... 6 mm ²
Sección de conexión AWG	14 ... 10
Par de apriete Tuerca de unión	15 Nm
Ancho entre caras Tuerca de unión	30 mm

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	39,6 mm
Altura	39,6 mm
Longitud	81,6 mm
Diámetro	39,6 mm
Ancho entre caras	30 mm
Ancho entre caras en montaje	30 mm

Propiedades eléctricas

Tensión transitoria de dimensionamiento (II/2)	8 kV
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2)	8 kV
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3)	6 kV
Corriente asignada	40 A
Resistencia de contacto	< 3 mΩ
Tensión de dimensionamiento (II/2)	1000 V
Tensión de dimensionamiento (III/2)	1000 V
Tensión de dimensionamiento (III/3)	690 V
Tensión nominal U_N	690 V AC
	690 V DC
Corriente nominal I_N	40 A

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	máx. 50
-------------------	---------

Datos del material

Color	negro (RAL 9005)
Material Carcasa	PA
Material Contacto	Cu
Material Superficie contactos	plateado
Material Junta	NBR
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material Aislamiento de conductor	PVC/PE/TPE/goma

Cable/línea

Longitud del cable	0,5 m
Construcción del conductor según VDE 0295 / diámetro mínimo de hilos	VDE 0295 clase 1 hasta 6 / mín. 0,15 mm
Diámetro exterior del cable	12 mm ... 20 mm
Diámetro de conductor incl. aislamiento	2,95 mm ... 5 mm
Identificación de polos	1, 2, 3, N, PE
Conductor individual, color	negro, marrón, gris, azul, verde/amarillo
Sección de línea	6 mm²
Material Aislamiento de conductor	PVC/PE/TPE/goma

Montaje

Tipo de montaje	Montaje frontal M25
-----------------	---------------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66
	IP68 (2 m / 24 h)
	IP69K

QPD W 4PE6,0 12-20 M25 0,5 BK - Pasamuros

1410394


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1410394>



Resistencia a los golpes	IK07
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura para conexión de cables	-5 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 100 °C


Dibujos

Esquema de dimensiones



Dibujo acotado QPD W 4PE6,0 M25

Esquema de dimensiones



Corte de pared




Diagrama derating

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1410394>

**IECEE CB Scheme**

ID de homologación: DE1-65875

**DNV GL**

ID de homologación: TAE00003J5

**VDE Zeichengenehmigung**

ID de homologación: 40029149

**UL listado**

ID de homologación: E468743

	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	600 V	20 A	- 12	-

**cUL Listed**

ID de homologación: E468743

	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	600 V	20 A	- 12	-

QPD W 4PE6,0 12-20 M25 0,5 BK - Pasamuros



1410394

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1410394>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440602
ECLASS-15.0	27440602

ETIM

ETIM 10.0	EC002566
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---