



FP GS 27

- Gehäusesteg

ANSCHLUSSDATEN

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

geeignet für Gehäusewand: 270 mm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:	Geschützte Installation
Maximale Umgebungstemperatur 24 h:	35 °C
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchte:	≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

ABMESSUNGEN

Nettogewicht: 0,054 kg

ZULASSUNGEN

Normenkonformität: DIN EN IEC 61439-3

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer:	68000083
EAN:	4012591105077
Verpackungseinheit:	1
Zolltarifnummer:	85371098

ETIM Klasse:

DYNAMIC: EC002620 - Components for installation (enclosure/
cabinet)

ETIM-4.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/
cabinet)

ETIM-5.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/
cabinet)

ETIM-6.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/
cabinet)

ETIM-7.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/
cabinet)

HINWEIS

Hinweis zum Produkt:

- zum Einlegen von Kabeln über 2 Gehäuse

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Gehäusesteg FP GS 27, für Gehäusewände 270 mm