

EMBOUT DE CÂBLE NON ISOLÉ 4 MM²/9 MM**Numéro d'article: 187432**

Les embouts non isolés en cuivre DHP de haute qualité, d'une section nominale de 4 mm², offrent une connexion fiable pour les conducteurs en cuivre à fils fins des classes 5 et 6 conformément à la norme DIN EN 60228. La surface étamée par électrolyse, d'une épaisseur minimale de 3 µm, assure une protection maximale contre la corrosion et garantit une connexion électrique stable et de longue durée. Les douilles répondent aux exigences de la norme DIN 46228-1 et sont fabriquées en Cu-ETP. Caractéristiques techniques : Section nominale [mm²] : 4 | d1 : 2,8 | d2 : 4 | L : 9 | s : 0,2 | Poids par 100 pièces : env. 0,017 kg | UE/pc.



Longueur (mm) 9 mm
Largeur (mm) 4 mm
Hauteur (mm) 9 mm
Poids (kg) 0,00017 kg

Attribut	Valeur
Isolé	Non
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinnt
Forme de construction	Standard
section nominale	4 mm ²
longueur de douille	9 mm
longueur hors tout	9 mm
Sans halogène	Oui
Couleur	Zinn
Pour câbles résistants aux courts-circuits	Non
Avec drapeau d'identification	Non
Produits en bande	Non

GTIN: 4021103113646

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de