

**HSS-HF 6.4-12.7 EL SW30M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Der Schrumpfschlauch kann beidseitig bedruckt werden und eignet sich für die Kennzeichnung und Isolierung von Kabeln und Leitern. Das biegsame Schrumpfschlauchmaterial ermöglicht einen festen, perfekten Sitz um den Leiter und spart somit Platz.

**Allgemeine Bestelldaten**

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Ausführung          | Leiter- und Kabelmarkierer, 6.4 - 12.7 mm, schwarz    |
| Best.-Nr.           | <a href="#">2518960000</a>                            |
| Art                 | HSS-HF 6.4-12.7 EL SW30M                              |
| GTIN (EAN)          | 4050118531169                                         |
| VPE                 | 1 Stück                                               |
| kompatibler Drucker | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a> |

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 21:22:45 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

## HSS-HF 6.4-12.7 EL SW30M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|              |           |               |              |
|--------------|-----------|---------------|--------------|
| Tiefe        | 1,2 mm    | Tiefe (inch)  | 0,047 inch   |
| Breite       | 20,9 mm   | Breite (inch) | 0,823 inch   |
| Länge        | 30.000 mm | Länge (inch)  | 1.181,1 inch |
| Nettogewicht | 746 g     |               |              |

## Temperaturen

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Einsatztemperaturbereich | -55...105 °C |
|--------------------------|--------------|

## Allgemeine Angaben

|                                |              |                                |           |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------|
| Anzahl je Rolle                | 1            | Art des Aufdrucks              | Neutral   |
| Aufgedruckte Zeichen           | ohne         | Breite                         | 20,9 mm   |
| Einsatztemperaturbereich       | -55...105 °C | Einsatztemperaturbereich, max. | 105 °C    |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -55 °C       | Farbe                          | schwarz   |
| Halogene                       | Nein         | Länge                          | 30.000 mm |
| Werkstoff                      | Polyolefin   |                                |           |

## Leiter- und Kabelmarkierer

|                                  |                    |                                  |                        |
|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|
| Halogene                         | Nein               | Leiteranschlussquerschnitt       | 6 - 35 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 35 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, min. | 6 mm <sup>2</sup>      |
| Leiteraußendurchmesser           | 6,4 - 12,7 mm      | Leiteraußendurchmesser, max.     | 12,7 mm                |
| Leiteraußendurchmesser, min.     | 6,4 mm             | Schrumpfrate                     | 2:1                    |
| empfohlene Schrumpftemperatur    | 90 °C              |                                  |                        |

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 | ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

## Umweltanforderungen

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC              | No SVHC above 0.1 wt% |

## Wichtiger Hinweis

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| Produkthinweis | Externer Rollenhalter 1302920000 notwendig |
|----------------|--------------------------------------------|

## Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

## Downloads

|                                               |                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | <a href="#">NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006</a><br><a href="#">BS EN ISO 4589-2 1999</a><br><a href="#">EN 45545-2:2020</a> |
| Kataloge                                      | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                                                                           |

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 21:22:45 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

### HSS-HF 6.4-12.7 EL SW30M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen



**HSS-HF 6.4-12.7 EL SW30M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zubehör****Farbbänder**

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| Art        | RIBBON MM 84/300 WS        | Ausführung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2005040000</a> | Farbband   |
| GTIN (EAN) | 4050118390025              |            |
| VPE        | 1 Stück                    |            |

**THM MULTIMARK PLUS**

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Art        | MULTIMARK PLUS ROLLER 1 ... |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2672590000</a>  |
| GTIN (EAN) | 4050118708097               |
| VPE        | 1 Stück                     |

**HSS-HF 6.4-12.7 EL SW30M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zubehör****THM MULTIMARK**

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

**Allgemeine Bestelldaten**

Art MULTIMARK ROLLER 115

Best.-Nr. [1357420000](#)

GTIN (EAN) 4050118160314

VPE 1 Stück

Art MULTIMARK ROLLER 30

Best.-Nr. [1357430000](#)

GTIN (EAN) 4050118160253

VPE 1 Stück

Art THM MMP EXT.RH

Best.-Nr. [1302920000](#)

GTIN (EAN) 4050118102307

VPE 1 Stück