



Zubehör für Installationen im Wohnungsbau, Zweckbau und Industrie. Die Baureihe besteht aus Befestigungszubehör für Rohre und Kabel/Leitungen, sowie Zubehör für starre Rohre (RK) und biegsame Rohre (DF). Die Baureihe beinhaltet ebenfalls verschiedene Kabelbinder (52FS) und Klemmen (44).

Farbe	Grau ähnlich RAL 7035	Schutzart	IP55
Material	Flexibles Polymer	Aussendurchmesser Rohre (mm)	16
Durchmesser Montagebohrung	19	Beschreibung	Kabelverschraubung für Rohre
Glühdrahtprüfung	960 °C	Betriebstemperatur	-5 +60 °C
Electrocod	36A	Norm	EN 61386-1 - EN 60670-1 (soweit anwendbar)

BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHERISCHE STOFFE

Salzlösungen	Lösungsmittel			Mineral öl	UV Strahlung
	Hexan	Benzol	Azeton		
Beständig	Nicht beständig	Bedingt beständig	Nicht beständig	Beständig	Beständig

Abmessungen


Technische Symbole

IP

IP55

GWT

960 °C



Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
Tel: +49 6471 501 0
Fax: +49 6471 501 636
Das Unternehmen untersteht der Leitung und
Koordinierung der Polfin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letzte Überarbeitung 05/08/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind
nur als informativ anzusehen und können
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden