

SAK BXT LR (920 395)

- Capacidad de corrientes de rayo
- Conductor plano de baja impedancia
- Borna de contacto elástica



Dimensiones del SAK BXT LR

Dos terminales de conexión para el lado protegido y desprotegido de un BLITZDUCTOR SP/XT/XTU para un apantallamiento duradero y de baja impedancia del cable de señal apantallado. Con tapón aislante para la puesta a tierra indirecta del apantallamiento (solo BXT), con bridas de cable y banda aislante. Utilizable para los tipos BXT(U) ML2 ...S ... / BSP M2 ...

Tipo art. no.	SAK BXT LR 920 395
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs)	5 kA
Enchufable en	bornas de conexión de BXT BAS / BSP BAS 4
Rango de apriete	3-10 mm
Color	superficie desnuda
Accesorios	tapón aislante, brida de cable, banda aislante
Peso	12 g/PAK
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85369095
GTIN	4013364118157
UPE	1 PAK

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.