



Principal

Gama	PanelSeT
Extended range	PanelSeT SFN
Application	Multiuso
Tipo de producto o componente	Armario adecuado
Altura nominal del armario	2000 mm
Anchura nominal del armario	1600 mm
Profundidad nominal del armario	500 mm
Montaje de armario	De suelo
Composición del dispositivo	2 carriles deslizantes 4 mounting plate quick-fixing brackets 1 estructura, estado 1 puerta izquierda 1 panel posterior, estado 1 right door 1 techo 1 placa de montaje 2 puerta 1 sistema de cierre con maneta 1 sistema de barra de cierre 4 puntos, estado 1 right door 1 sistema de barra de cierre 2 puntos, estado 1 puerta izquierda

Complementario

Tipo de estructura	Estructura perforada con un paso de 25 mm Creado a partir de una sola sección Paneles y puertas integrados en la estructura Montantes verticales unidos con marcos superiores e inferiores
Apertura de puerta	Izquierda - tipo de cable: 120 °) Derecha - tipo de cable: 120 °)
Tipo de puerta	Ciego frontal
Descripción de la placa de montaje	Plano
Tipo de placa pasacables	Sin placa pasacables
Tipo de cierre	Cierre de 4 puntos, maneta con inserto de doble barra de 5 mm puerta frontal derecha
Número de puertas	Cara frontal, estado 1 2 puertas
Accesibilidad para funcionamiento	Parte frontal Parte trasera Laterales del armario
Piezas extraíbles	Puerta por tornillos bisagra Placa de montaje por tornillos escuadra de placa de montaje Panel posterior por tornillos Techo por tornillos Escuadra de placa de montaje por tornillos Carril deslizante por tornillos
Material	Marco, estado 1 acero galvanizado Montantes, estado 1 acero galvanizado Puerta, estado 1 chapa de acero Paneles, estado 1 chapa de acero Bisagra, estado 1 zamak Maneta, estado 1 poliamida 6 con 30% de fibra de vidrio
Acabado de superficie	Polvo de epoxi-poliéster

Color	Armario, estado 1 gris - tipo de cable: RAL 7035) Maneta, estado 1 negro - tipo de cable: RAL 9005)
Peso del producto	22,1 kg

Entorno

Normas	IEC 62208
Grado de protección nema	NEMA 3R/12
Grado de protección IP	IP55 acorde a IEC 60529
Grado de protección IK	IK10 acorde a IEC 62262

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	215 cm
Paquete 1 Ancho	165 cm
Paquete 1 Longitud	60 cm
Paquete 1 Peso	219,5 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------