


UK K25 FL30 SQL (773 251)

- Pinza universal con pasador
- Pasador según DIN 48087
- Para conductores planos y redondos hasta 30 mm y puntos esféricos de anclaje, esfera Ø25 mm



Fotografía no vinculante



Fotografía no vinculante

*) Margen de apriete y sección del cable para bornas universales en:			
Punto esférico de anclaje Ø	Conexión en T Anchura de garganta	Rd / FI Margen de apriete	Sección del cable
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	16 mm²
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	25 mm²
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	35 mm²
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	50 mm²
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	70 mm²
20/25/30 mm	15/18 mm	-	95 mm²
- /25/30 mm	-	-	120 mm²
-	-	-	150 mm²

Tipo art. no.	UK K25 FL30 SQL 773 251
Para punto esférico de anclaje Ø	25 / 30 mm
Protección antitorsi3n	PK2 (Ø10,5 mm)
Para sección de cable Cu	50 mm²
Corriente máx. de cortocircuito I _k 0,06 s	34,0 kA
DB dibujo no.	4 Ebgw 01.59
DB material no.	157 538
Material de la pieza de presión	St/gal Zn
Material de la estructura de borna	aleación Cu
Material del adaptador	INOX
Peso	901 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85359000
GTIN	4013364005990
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.