

PATG 5/18/EVA - Soporte para señalización de conductores



1694853

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1694853>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Soporte para señalización de conductores, sin rotular, rango de diámetro de cable: 10 ... 14 mm, clase de montaje: deslizamiento, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 18 mm

Sus ventajas

- Gran resistencia y durabilidad: los soportes de rotulación de EVA (etilvinilacetato) son extremadamente resistentes a los productos químicos, además de a los aceites y grasas.
- El manguito de identificación PATG .../EVA es un soporte de rotulación imperdible que se marca mediante rótulos insertables.
- La rotulación se realiza con los rótulos insertables UCT-WM ... adecuados, que pueden marcarse con impresión por transferencia térmica, impresión por chorro de tinta UV o rotulación láser directa.
- El material no contiene plastificantes nocivos.

Datos comerciales

Código de artículo	1694853
Unidad de embalaje	200 Unidades
Cantidad mínima de pedido	200 Unidades
Clave de venta	BG221A
Clave de producto	BG221A
GTIN	4067923257894
Peso por unidad (incluido el embalaje)	0,899 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,71 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	La información sobre el país de origen se facilita con el envío.

PATG 5/18/EVA - Soporte para señalización de conductores



1694853

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1694853>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Soporte p. señal.
Característica del producto	extremadamente resistente a las sustancias químicas

Dimensiones

Anchura	18 mm
Altura	12,8 mm
Profundidad	15,75 mm

Campo de texto

Anchura del campo de texto	18 mm
Altura del campo de texto	4 mm

Datos del material

Color	transparente
Material	Etilvinilacetato
Material Elemento de base	Etilvinilacetato

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	10 mm ... 14 mm
-----------------------------	-----------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	60 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	23 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original)

Almacenamiento a temperatura controlada

Especificación del ensayo	DIN EN 60068-2-2:2008-05 (de conformidad)
Resultado	Prueba aprobada
Procedimiento	Test Bb
Duración	672 h
Temperatura de ensayo	60 °C

Montaje

Tipo de montaje	deslizamiento
-----------------	---------------

PATG 5/18/EVA - Soporte para señalización de conductores



1694853

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1694853>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 10.0	EC002248
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PATG 5/18/EVA - Soporte para señalización de conductores



1694853

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1694853>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es