

GPE 1,5 SO - Material de grabado



0830149
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0830149>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Material de grabado, Estera, rotulado según las indicaciones del cliente, rotulable con: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, clase de montaje: pegado, altura del campo de texto: 93 mm, anchura del campo de texto: 184 mm



La figura muestra la variante
GPE 20x8 WH

Datos comerciales

Código de artículo	0830149
Unidad de embalaje	15 Unidades
Cantidad mínima de pedido	15 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	BG8145
Clave de producto	BG8145
GTIN	4046356632492
Peso por unidad (incluido el embalaje)	31,6 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	31,6 g
Número de tarifa arancelaria	39203000
País de origen	PL

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marcador de equipos
------------------	---------------------

Dimensiones

Anchura	100 mm
Longitud	195 mm

Campo de texto

Anchura del campo de texto	184 mm
Altura del campo de texto	93 mm

Datos del material

Grosor de pegamento	50 µm
Adhesivo	Acrilato
Color	conforme a requisitos cliente
Material	Poliéster
Material Elemento de base	Poliéster
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	23 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original)

Resistencia a los rayos ultravioleta

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad)
---------------------------	---

Resistencia a la limpieza de las etiquetas

Especificación del ensayo	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes)

Normas y especificaciones

Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------	-----------------------------

Montaje

Tipo de montaje	pegado
-----------------	--------

GPE 1,5 SO - Material de grabado

0830149

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0830149>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

GPE 1,5 SO - Material de grabado



0830149

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0830149>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,368 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es