



Hoofd

Range	MasterPacT
Range of product	Masterpact NT Masterpact NT NAVY Compact ns 630b...1600 nieuwe generatie
Device short name	MN
Product or component type	Spanningslosser
Device application	Controle
Type uitschakeling spanning	Starter Vrijgave onderspanning
Control type	Standaard
Spanning stuurkring	380...480 V AC 50/60 Hz
Montagemodus vermogensschakelaar	Uittrekken
Bereik compatibiliteit	Masterpact Masterpact NT Compact Compact NS630b...1600

Complementair

Operationele grens	0,35...0,7 x Un opening 0,85 x Un sluiting
Responstijd	40 ms +/- 5 % voor Masterpact NT 90 ms +/- 5 % voor Compact NS630b...1600
Voeding houdvermogen	4,5 VA

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,300 cm
Package 1 Width	6,000 cm
Package 1 Length	8,500 cm
Package 1 Weight	180,500 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,848 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	480
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	103,152 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------