

PERFORATEUR À VIS CARRÉ 22,2 X 22,2 MM

Numéro d'article: 132852

Perforateur à vis carré ; matrice brevetée : avec éjection latérale de la chute. Convient pour : Tôle d'acier (ST 37), plastique et aluminium. Actionnement : Manuel et hydraulique Version : Avec poinçon, matrice, vis de traction à roulement à billes (encapsulée), contre-écrou et adaptateur pour commande hydraulique. Rangement : Dans un coffret plastique pratique et solide, dimensions nominales 22,2x 22,2 mm, Ø de l'avant-trou 14,0 mm, épaisseur max. du matériau 2,00 mm



Longueur (mm) 125 mm

Largeur (mm) 70 mm

Hauteur (mm) 150 mm

Poids (kg) 0,516 kg

Attribut	Valeur
Réalisation	Matrix and punch
Forme du trou	quadratisch
diamètre du trou	sonstige
Largeur du trou	22.2 mm
Hauteur du trou	22.2 mm
Matériau à traiter	Stahl
Type d'actionnement hydraulique	Oui
Type d'actionnement mécanique	Oui
Perforateur à fente	Oui
diamètre du trou	- mm

GTIN: 4021103328521

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de