

STAK 3X16 (900 588)

- Permite conexión en serie (conexión de 3 conductores) de dispositivos de protección contra sobretensiones hasta 16 mm^2
- Permite el embornado optimizado, desde el punto de vista de compatibilidad electromagnética, según IEC 60364-5-53



Fotografía no vinculante



Terminal con forma de pin para el embornado optimizado, desde el punto de vista de la compatibilidad electromagnética, de descargadores de corriente de rayo y sobretensiones según IEC 60364-5-53.

Tipo art. no.	STAK 3X16 900 588
Tensión nominal AC / DC (U_N)	690 V / 1500 V
Corriente nominal de servicio AC (I_L)	160 A
Corriente de carga con conexión en serie	80 A
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (I_{imp})	25 kA
Valor de tensión de aislamiento (U_i)	1000 V
Valor de tensión de choque soportada (U_{imp})	8 kV
Rango de temperatura de servicio (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Sección de conexión (min.)	1.5 mm^2 rígido / flexible
Sección de conexión (max.)	16 mm^2 flexible / 10 mm^2 flexible
Tipo de conexión	frontal
Peso	31 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85369010
GTIN	4013364323933
UPE	4 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.