

WIREFOX 4 - Abisolierwerkzeug



1212156

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212156>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Abisolierwerkzeug, für Leitungen und Leiter (speziell auch für Gummi- und Silikon-Isolierungen) von 0,1 - 4 mm², selbstjustierend, Abisolierlänge bis 18 mm, Schneidvermögen bis 10 mm² flexibel /1,5 mm² starr, Abisoliermesser austauschbar

Produktbeschreibung

Einsetzbare Abisoliermesser: 1212152 WIREFOX 10/SB, 1212153 WIREFOX 16/SB und 1212314 WIREFOX 6SC/SB, direkter Ersatz: 1212151 WIREFOX 4/SB

Ihre Vorteile

- Flexibel einstellbarer Anschlag für die Abisolierlänge
- Die Abisolierzangen WIREFOX ... zeichnen sich durch den automatischen Einstellmechanismus für verschiedenste Isolationen und Leiterdurchmesser aus
- Praktischer integrierter Drahtschneider

Kaufmännische Daten

| | |
|--|---------------|
| Artikelnummer | 1212156 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BP |
| Produktschlüssel | BH3121 |
| GTIN | 4046356454421 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 212,5 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 211,7 g |
| Zolltarifnummer | 82032000 |
| Ursprungsland | SE |

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

| | |
|---------------------------|---|
| California Proposition 65 | Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads" |
|---------------------------|---|

Artikeleigenschaften

| | |
|--------------------|--|
| Produkttyp | Abisolierwerkzeug |
| Anwendung | Standard |
| | Silikon |
| | Gummi |
| Produkteigenschaft | Automatischer Einstellmechanismus |
| | Werkzeugloser Austausch der Abisoliermesser |
| | Längenanschlag zur Einstellung der Abisolierlänge ≤ 18 mm |
| | Integrierter Drahtschneider |

Anschlussdaten

Leiteranschluss

| | |
|------------------------------|--|
| Querschnittsbereich metrisch | 0,1 mm ² ... 4 mm ² (Abisolierbereich) |
| | 1,5 mm ² (Schneidbereich) |
| Querschnittsbereich AWG | 28 ... 12 (Abisolierbereich) |
| | 16 (Schneidbereich) |
| Abisolierlänge | 2 mm ... 18 mm |

Maße

| | |
|--------|--------|
| Breite | 20 mm |
| Höhe | 90 mm |
| Länge | 191 mm |

Materialangaben

| | |
|-------|--------------|
| Farbe | schwarz/grün |
|-------|--------------|

WIREFOX 4 - Abisolierwerkzeug



1212156

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212156>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212156>



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

WIREFOX 4 - Abisolierwerkzeug



1212156

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212156>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21043706 |
| ECLASS-15.0 | 21043706 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002109 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

WIREFOX 4 - Abisolierwerkzeug



1212156

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212156>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de