



Principal

Gama de producto	Harmony XVD Optimum
Tipo de producto o componente	Baliza miniatura completa
OC y contacto de falla con interfaz PLC	Base fijación directa Unidad iluminada
Tipo de señalización	Parpadeo
Diámetro de montaje	45 mm
Nombre de componente	XVDLS
Material	Poliamida reforzada con vidrio: unidad base Policarbonato: unidad iluminada
Fuente de luz	Tubo de descarga flash integral, naranja
Tipo de bombilla	Tubo de descarga flash
[Us] Tensión nominal de alimentación	24 V AC/DC

Complementario

Conexiones - terminales	Bornas tornillo, <= 1 x 1.5 mm ² con terminal
Entrada de cable	1 entrada roscada para Pg 7
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	250 V acorde a En> 40 A
Consumo de corriente	< 145 mA DC < 90 mA AC
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	4 kV acorde a En> 40 A
Energía flash	1 J
Anchura global cad	45 mm
Altura global cad	104 mm
Profundidad global cad	45 mm
Descripción terminales iso n°1	(GND)GROUND (COM-1)PW
Peso del producto	0,085 kg

Entorno

Certificaciones de producto	CSA[RETURN]UL
Normas	IEC 60947-5-1
Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...50 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Clase de protección contra descargas eléctricas	Clase II acorde a IEC 60536
Grado de protección IP	IP40 acorde a IEC 60529

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,400 cm
Paquete 1 Ancho	5,800 cm
Paquete 1 Longitud	11,200 cm
Paquete 1 Peso	104,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01

Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	15,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	1,450 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual


Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Hoja de datos del producto XVDLS6B5

Esquemas de dimensiones

Baliza luminosa

Dimensiones



Hoja de datos del producto XVDLS6B5

Montaje y aislamiento

Baliza luminosa

Orificio del panel para fijación directa

