



Presentazione

Gamma	ClimaSys
Nome prodotto	ClimaSys CR
Tipo prodotto	Gruppo di riscaldamento resistenza
Intervallo potenza	100 W
Tensione di ingresso	270...420 V CA/CC 50/60 Hz
Collegamento elettrico	4 morsetti a vite 2,5 mm ²

Caratteristiche tecniche

Operating position	Verticale
Temperatura ambiente	-40...70 °C
Grado di protezione IP	IP20
Classe di isolamento	Classe II
Certificazioni prodotto	VDE[RETURN]UL
Materiale	Corpo: alluminio estruso Coperchio: plastica
Altezza	Esterno: 150 mm
Larghezza	Esterno: 60 mm
Profondità	Esterno : 90 mm
Condizioni d'impiego	I gruppi riscaldanti devono essere installati con un controller termico Richiede protezione elettrica Cassetta a tenuta d'aria
Tipologia fissaggio	Con clip
Installazione	Guida DIN 35 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,5 cm
Confezione 1: larghezza	10 cm
Confezione 1: profondità	17 cm
Confezione 1: peso	494 g
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	200
Confezione 2: altezza	50 cm
Confezione 2: larghezza	80 cm
Confezione 2: profondità	120 cm
Confezione 2: peso	115 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------