

PFXFP6600WCD

12 W industriële FPM, FP6000, WXGA, 16 M kleuren, PCAP Multi Touch (2 punten) met geoptimaliseerde ruisfilter, DVI, USB Type B, 24 V DC



Hoofd

Range of product	FP6000
Product or component type	Aanraakscherm paneel
Type aansluitklem	Aanraakscherm
Geïntegreerd aansluitingstype	DVI-D videopoort USB 2.0 stekker USB type B

Complementair

Montage apparaat	Paneelmontage Directe montage VESA
Pixelresolutie	1280 x 800
Besturingssysteem	Windows 10 (versie 1809)
Beschikbarefunctie	Standaard modus Handschoenmodus Waterdetectiemodus
Us nominale voedingsspanning	24 V DC voeding
Voedingsspanningsgrenzen	18...31,2 V DC
Maximaal energieverbruik in W	15,9 W (maximum)
Afmeting display	12.1 inch
Aspectverhouding	16:9
Displaytype	LED niet vervangbaar Kleur TFT lcd
Resolutie display	1280 x 800 pixels WXGA
Kleur display	16 miljoen kleuren
Levensduur achtergrondverlichting	50.000 uren bij 25 °C
Aanraakpaneel	Multi-touch projected capacitive technologie (PCT) met geoptimaliseerde ruisfilter
Installatietype	Installatie binnenshuis
Type koeling	Natuurlijk
Inschakelstroom	30 A
Milieu-eigenschappen	Dust resistant 0,1 mg/m3 (niet-geleidend) Vrij van corrosief gas
Afmetingen uitsnijding	295 (+ 1/- 0) x 217 (+ 1/- 0) mm
Width	308,5 mm
Height	230,5 mm
Diepte	Kast : 67,5 mm
Net weight	3,9 kg

Omgeving

Normen	CE FCC deel 15 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201
Productcertificaten	RCM[RETURN]KC[RETURN]UKCA[RETURN]DNV (behalve 22" breed display)[RETURN]EAC[RETURN]ATEX zone 2[RETURN]ATEX zone 22 stof[RETURN]CULus Klasse 1 Sectie 2[RETURN]IECEx zone 2 (DC-model, USB-afdekking voor moet worden vergrendeld met schroef)[RETURN]IECEx zone 22 (DC-model, USB-afdekking voor moet worden vergrendeld met schroef)
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	0...55 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor opslag	-20...60 °C
Pollution degree	2
Relatieve luchtvochtigheid voor opslag	10...90 % zonder condensatie
Bedrijfshoogte	2000 m
Trillingsweerstand	1 gn (f = 5...9 Hz) enkelvoudige amplitude conform aan IEC 61131-2 1 gn (f = 9...150 Hz) vaste amplitude conform aan IEC 61131-2 1 gn X, Y, Z richtingen voor 10 cycli (ongeveer 100 min) conform aan IEC 61131-2
Schokbestendigheid	147 m/s ² conform aan IEC 61131-2 147 m/s ² 3 schokken in elke richting X, Y en Z
Elektromagnetische compatibiliteit	Elektrostatische ontlading immuniteitstest - test level: 6 kV (contactontlading) conforming to IEC 61000-4-2 level 3 Elektrostatische ontlading immuniteitstest - test level: 8 kV (luchtontlading) conforming to IEC 61000-4-2 level 3 Elektrische snelle transiënte/burst immuniteitstest - test level: 2 kV (stroompopen) conforming to IEC 61000-4-4 Elektrische snelle transiënte/burst immuniteitstest - test level: 1 kV (signaalpoorten) conforming to IEC 61000-4-4

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	38,0 cm
Package 1 Width	15,0 cm
Package 1 Length	40,0 cm
Package 1 Weight	4,5 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur