



Hoofd

Range	Linergy
Range of product	Linergy
Product or component type	Railkoker
Product name	Linergy BS
Bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P behuizing
Beschrijving rail	Platte rail
Quantity per set	Set van 1

Complementair

Installatierichting	Verticaal, gebruikstand: achterkant Verticaal, gebruikstand: lateraal
Beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm Cel - breedte 650 + 150 mm
Ie toegekende bedrijfstroom	1400 A bij 35 °C
Icw korte duurstroom	25 KA (1 s) voor 3 steunen 50 KA (1 s) voor 5 steunen 65 KA (1 s) voor 7 steunen 75 kA (1 s) voor 9 steunen
Toelaatbare stroom	1400 A bij 35 °C: <= IP31 1250 A bij 35 °C: > IP31
Dwarsdoorsnede rail	60 x 10 mm
Lengte	1675 mm
Width	60 mm
Depth	10 mm
Net weight	8,24 kg
Colour	Natuurlijk
Type aansluiting rail	Ø 10 mm geboord gat
Aansluitingssteek	Aansluiting elk 25 mm

Omgeving

Standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Product certifications	ASTA

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,500 cm
Package 1 Width	14,200 cm
Package 1 Length	180,000 cm
Package 1 Weight	8,168 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	80
Package 2 Height	30,000 cm

Package 2 Width	120,000 cm
Package 2 Length	202,000 cm
Package 2 Weight	676,500 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen