

Hoja de datos del producto

Características

LV847262

Switch disconnecter, MasterPact MTZ2
12HA10, 1250A, 105kA/1150VAC 50/60Hz
(Icm), 3P, fixed



Principal

Gama	Masterpact
Tipo de producto o componente	Interruptor seccionador
Función	Para corriente > 0,1 A
Nombre del interruptor-seccionador	Masterpact MTZ2 12 HA10
Número de polos	3P
Tipo de red	AC
Frecuencia de red	50/60 Hz

Complementario

Tipo de control	Pulsador
Tipo de montaje	Fijo
[Ue] Tensión nominal de empleo	1.150 V AC 50/60 Hz acorde a Es decir > = 10 mA
[Ie] Corriente nominal de empleo	1250 A AC 50/60 Hz 1.150 V
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	1250 V AC 50/60 Hz acorde a Es decir > = 10 mA
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	12 kV acorde a Es decir > = 10 mA
[Icw] Corriente temporal admisible	50 kA durabilidad eléctrica 1 s acorde a Es decir > = 10 mA 50 kA durabilidad eléctrica 3 s acorde a Es decir > = 10 mA
[Icm] capacidad nominal de cortocircuito	105 kA pico 1.150 V AC en 50/60 Hz
Categoría de empleo	AC-23A AC-3
Código de poder de corte	HA10
Poder de seccionamiento	Sí acorde a Es decir > = 10 mA
Indicador de posición del contacto	Sí
Corte visible	No
Durabilidad mecánica	25000 ciclos con protección por fusibles BS acorde a Es decir > = 10 mA
Durabilidad eléctrica	AC-23A, estado 1 500 ciclos 1150 V AC 50/60 Hz acorde a Es decir > = 10 mA
Paso de conexión	115 mm
Altura	352 mm
Anchura	422 mm
Profundidad	300 mm

Entorno

Peso del producto	50 kg
Normas	Es decir > = 10 mA
Certificaciones de producto	Esquema IECCE CB
Grado de protección IP	IP30
Grado de contaminación	3 acorde a EN/IEC 60947-4-1
Temperatura ambiente de operación	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	100,0 cm
Paquete 1 Ancho	60,0 cm
Paquete 1 Longitud	100,0 cm
Paquete 1 Peso	80,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí