

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Oftmals werden in der heutigen Zeit individuelle Leitungslängen benötigt. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, bietet Weidmüller ein breites Portfolio an Steckverbinder zur freien Konfektionierung an.

Stecker und Buchsen zur freien Konfektionierung für M8-, M12-, M16- und 7/8"- Anschlüssen sind sehr robust und z.B. für den Maschinenbau optimal geeignet. Bei den M12 Steckverbinder gibt es 5 verschiedenen Anschlusstechnologien, aus denen man wählen kann.

Der Crimpanschluss zeichnet sich durch eine hohe Funktionssicherheit aus. Bei dieser Anschlusstechnologie wird der Leiter mit dem Kontakt vercrimpt und dann in den Kontaktträger verrastet. Die Verbindung zwischen Leiter und Crimp ist vibrationssicher und langzeitstabil. Crimpkontakte sind separat zu bestellen.

Allgemeine Bestelldaten

| Ausfuehrung | freikonfektionierbarer Steckverbinder, M12 |
|-------------|--------------------------------------------|
| BestNr. | <u>1380610000</u> |
| Art | SAISGC-M-4D-6.3/6.7-M12-CF |
| GTIN (EAN) | 4050118182460 |
| VPE | 1 Stück |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

| Nettogewicht | 25 g |
|--------------|------|

Technische Daten Freikonfektionierbare Steckverbinder

| Anschlussart | Crimpanschluss | Anschlussquerschnitt, max. | 0,5 mm² |
|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|
| Anschlussquerschnitt, min. | 0,34 mm ² | Codierung | D-codiert |
| Gehäusebasismaterial | CuZn | Kabeldurchmesser, max. | 6,7 mm |
| Kabeldurchmesser, min. | 6,3 mm | Kontaktausführung | Stift |
| Kontaktoberfläche | vergoldet | Leiteranschlussquerschnitt, max. | 0,5 mm ² |
| Leiteranschlussquerschnitt, min. | 0,34 mm ² | Material Gewindering | Messing, vernickelt |
| Nennspannung | 50 V | Nennstrom | 4 A |
| Polzahl | 4 | Schirmanschluss | Ja |
| Schutzart | IP67 | Steckzyklen | ≥ 200 |
| Temperaturbereich Gehäuse | -40 +85 ° C | Verschmutzungsgrad | 3 |
| | | | |

Allgemeine Daten

| Polzahl | 4 | Anschluss 1 | M12 |
|------------------|-------|----------------------|-----------|
| Anschluss 2 | Crimp | Gehäusebasismaterial | CuZn |
| Anschlussgewinde | M12 | Kontaktoberfläche | vergoldet |
| Schutzart | IP67 | Steckzyklen | ≥ 200 |

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm IEC 61076-2-101

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung 50 V

Normen

| Brandschutz in Schienenfahrzeugen | gemäß EN 45545, HL1 - | Steckverbinder Norm | |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| | HL3 | | IEC 61076-2-101 |

Klassifikationen

| ETIM 6.0 | EC002635 | ETIM 7.0 | EC002635 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002635 | ETIM 9.0 | EC002635 |
| ETIM 10.0 | EC002635 | ECLASS 9.0 | 27-44-01-02 |
| ECLASS 9.1 | 27-44-01-03 | ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 | ECLASS 12.0 | 27-44-01-16 |
| ECLASS 13.0 | 27-44-01-02 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-16 | | |

Umweltanforderungen

| RoHS-Konformitätsstatus | Konform mit Ausnahme |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 0ea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67103189d3 |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

| ROHS | Konform |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Downloads | |
| | |
| Zulassung / Zertifikat / Konformitätse | do- |
| kument | PROFINET Manufacturer's Declaration |
| Engineering-Daten | CAD data – STEP |
| Produktänderungsmitteilung | Technische Änderung für freikonfektionierbare M8 und M12 Steckverbinder |
| | Technical change to field attachable M8 and M12 connectors |
| Anwenderdokumentation | <u>Manual</u> |
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |
| Broschüren | FL FIELDWIRING EN |
| | <u>FL FIELDWIRING EN</u> |




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Polbild





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

...für M12



Weidmüller bietet für den Bereich der Sensor-Aktor Verkabelung unterschiedlichstes Werkzeug und Zubehör an.

Allgemeine Bestelldaten

| Art | SAI-TMCDC | Ausfuehrung |
|------------|---------------------|---------------|
| BestNr. | <u>1381710000</u> | Crimpwerkzeug |
| GTIN (EAN) | 4050118183764 | |
| VPE | 1 Stück | |
| Art | SAI-CEH-M12D-KCR075 | Ausfuehrung |
| BestNr. | <u>1381770000</u> | Crimpwerkzeug |
| GTIN (EAN) | 4050118183900 | |
| VPE | 1 Stück | |
| Art | SAI-CEH075 | Ausfuehrung |
| BestNr. | <u>1381760000</u> | Crimpwerkzeug |
| GTIN (EAN) | 4050118183832 | |
| VPE | 1 Stück | |
| | | |