

MANGUITOS RETRÁCTILES DE CONEXIÓN PARA 1KV 1,5 - 6/3**Número de artículo: 184060**

Manguitos termorretráctiles de conexión para conectores de prensa o conectores de tornillo 1KV. Juntas termorretráctiles de pared gruesa (termorretráctiles) con excelente resistencia mecánica, resistencia química y propiedades eléctricas. Revestimiento interior con adhesivo termofusible, por lo que son excelentes para la protección contra el agua y la humedad. Para la conexión a largo plazo de cables de plástico en el suelo, así como en bandejas de cables o en exteriores. Resistente a las influencias ambientales, p. ej. rayos UV, ozono, oxígeno, ácidos, tierras alcalinas. Diseño: Tipo: 1,5-6/3; Sección del conductor: 3x1,5 a 6 mm²; Ø del cable: 11-18 mm; Longitud del tubo: 200x60 mm; PU: 1

Longitud (mm) 340 mm

Anchura (mm) 250 mm

Altura (mm) 35 mm

Peso (kg) 0,06 kg



CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Atributo	Valor
Mucho tiempo	0.2 m
material	Polyolefine (PO-X)
Sin halógenos	Sí
Color	schwarz
Temperatura de funcionamiento	-25 °C - 155 °C
Ejecución	Thick-walled
Transparente	No
Certificación UL	No
Tipo	Heat-shrink
Índice de contracción	2:1
Diámetro interior antes de la contracción	18 mm
Diámetro interior después de la contracción	11 mm
Espesor de la pared después de la contracción	- mm
Con adhesivo interno	Sí
Imprimible	Sí
sección nominal	1.5 mm ² - 6 mm ²

GTIN: 4021103840603

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de