



### Presentazione

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Gamma                      | TeSys                                  |
| Tipo prodotto              | Bobina contattore                      |
| Nome dispositivo           | LXD3                                   |
| Tipo circuito di controllo | CA a 50/60 Hz                          |
| Tensione di comando [Uc]   | 48 V CA 50/60 Hz                       |
| Resistenza media           | 7,97 Ohm a 20 °C                       |
| Induttanza circuito chiuso | 0,48 H                                 |
| Compatibilità prodotto     | LC1DT60A<br>LC1D40A...D65A<br>LC1DT80A |
| Durata meccanica           | 6 Mcicli                               |
| Maximum operating rate     | 3600 cicli/h a <60 °C                  |

### Caratteristiche tecniche

|                                         |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tecnologia bobina                       | Senza modulo soppressore integrato                                                                                                                    |
| Limiti tensione circuito di controllo   | Diseccitazione: 0,3...0,6 Uc at 50/60 Hz (at <60 °C)<br>Operativo: 0,8...1,1 Uc at 50 Hz (at <60 °C)<br>Operativo: 0,85...1,1 Uc at 60 Hz (at <60 °C) |
| Potenza di spunto in VA                 | 160 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)<br>160 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)                                                                          |
| Assorbimento potenza di mantenimento VA | 15 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)<br>15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)                                                                              |
| Dissipazione di calore                  | 4...5 W a 50/60 Hz                                                                                                                                    |

### Ambiente

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Temperatura ambiente | -5...60 °C |
| Peso prodotto        | 0,07 kg    |

### Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 5,6 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 5,7 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 9,7 cm   |
| Confezione 1: peso               | 123,0 g  |
| Unità di misura confezione 2     | S02      |
| Numero di unità per confezione 2 | 30       |
| Confezione 2: altezza            | 15 cm    |
| Confezione 2: larghezza          | 30 cm    |
| Confezione 2: profondità         | 40 cm    |
| Confezione 2: peso               | 4,048 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolamento REACH                | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì                                                                                                                          |
| Senza mercurio                   | Sì                                                                                                                          |
| Regolamento RoHS della Cina      | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                               |
| Informazioni esenzioni RoHS      | <a href="#">Sì</a>                                                                                                          |
| Senza PVC                        | Sì                                                                                                                          |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|