Hoja de datos del producto PKX16M735 Características

Clavija de conmutación PK Patrika tornillo 16 A IP67 380 V 3P+N+T 50-60 Hz





Principal

Gama	Mureva
Tipo de producto o componente	Clavija aérea
Nombre abreviado del equipo	Mureva plug
Categoría de toma y enchufe	Baja tensión
Número de polos	3P+N+E
Tipo de red	AC
Estándar de salida	Industrial

Complementario

Complementario		
Forma del enchufe, toma y estación de control	Recto	
[In] Corriente nominal	16 A	
[Ue] Tensión nominal de operación	380415 V	
Frecuencia de red	50/60 Hz	
Posición de terminal de tierra en sentido horario	6 h	
Material de toma y enchufe	Carcasa, estado 1 polímero autoextinguible de ingeniería	
Material de los contactos	Manguitos, estado 1 bronce	
Conexiones - terminales	Conexión rápida	
Sección de cable	12,5 mm ²	
Diámetro exterior del cable	815 mm	
Entrada de cable	Prensaestopas	
	Guía de antena	
Tipo de rosca	Pg 21	
Peso del producto	0,244 kg	
Altura	142 mm	
Ancho	89 mm	
Profundidad	89 mm	
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)	
Código color de tensión	Rojo	

Entorno

Normas	IEC 60309-2 IEC 60309-1	
Grado de protección IP	IP67 conforming to IEC 60529	
Grado de protección IK	IK08 conforming to EN 62262	
Resistencia al fuego	850 °C acorde a IEC 60695-2-11	
Humedad relativa	50 % en 40 °C 70 % en 30 °C 90 % en 20 °C	
Altitud de operación	2000 m	
Temperatura ambiente de funcionamiento	35 °C (86400 s) -2540 °C	

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,000 cm
Paquete 1 Ancho	9,000 cm
Paquete 1 Longitud	15,300 cm
Paquete 1 Peso	229,700 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	17,800 cm
Paquete 2 Ancho	27,000 cm
Paquete 2 Longitud	27,200 cm
Paquete 2 Peso	2,469 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	20
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	5,357 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium	
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh	
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones	
Sin mercurio	Sí	
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China	
Información sobre exenciones de RoHS	₫sí	
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas	
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.	

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months	
---------------------	-----------	--