



Hoofd

Range of product	KNX
Product or component type	Aandrijving rolgordijn
Werkingssmodus	KNX-bussysteem Manueel
Type bus	KNX

Complementair

Totaal aantal modules (18 mm)	4
Mounting support	DIN-rail
Ue toegekende bedrijfsspanning	24 V DC
[In] rated current	6 A
Aantal uitgangen	4
Type last	Motor: , 24 V DC
Local signalling	LED

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,200 cm
Package 1 Width	13,400 cm
Package 1 Length	15,900 cm
Package 1 Weight	374,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	19,700 cm
Package 2 Width	30,500 cm
Package 2 Length	41,000 cm
Package 2 Weight	4,126 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwivrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China

Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------