



Hoofd

Range	Thalassa
Product name	Thalassa TBS
Device application	Multifunctioneel
Categorie	Industriële doos
Height	138 mm
Width	93 mm
Depth	72 mm
Binnenhoogte	125 mm
Binnenbreedte	80 mm
Inwendige diepte	65 mm
Montage behuizing	Gemonteerd op wand
Apparaatsamenstelling	1 behuizing 1 afdekplaat 4 schroef afdekking
Quantity per set	Set van 2
Samenstelling lichaam	Één stuk, gegoten
Type frontplaat	Lage volle afdekking
Bevestiging deksel	Kunststof schroeven
Type slot	Borgschroef vlak buiten verzegelde zone
Verwijderbare delen	Kap via borgschroeven

Complementair

Materiaal	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
Kleur	Grijs (RAL 7035)
Standards	IEC 62208
Product certifications	TÜV
Elektrische isolatieklasse	Klasse II
IP beschermingsgraad	IP66 conforming to NEMA 4.4X
IK-beschermingsgraad	IK07 conforming to IEC 62262
Gloeidraadweerstand	650 °C conform aan IEC 60695-2-11
Ambient air temperature for storage	-15...40 °C
Bedrijfstemperatuur	-25...60 °C
Net weight	0,22 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,2 cm
Package 1 Width	9,3 cm
Package 1 Length	13,8 cm
Package 1 Weight	220 g
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	696
Package 2 Height	120 cm
Package 2 Width	80 cm

Package 2 Length	136 cm
Package 2 Weight	176 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------