

GEÏSOLEERDE VLAKSTEEKHULS 1,5 - 2,5MM² / 4,8MM X 0,8MM, BLAUW

Artikelnummer: 180260

Volledig geïsoleerde platte stekkers, gemaakt van CuZn (messing), bieden een betrouwbare verbinding voor fijndraadige CU-geleiders van klasse 5 en 6 volgens DIN EN 60228 met Cu-binnenhuls. Het galvanisch vertinde oppervlak zorgt voor corrosiebescherming en garandeert een duurzame, stabiele elektrische verbinding. De isolatie bestaat uit PA (polyamide, nylon), halogeenvrij. De stekkers zijn ontworpen voor trekontlastte verbindingen, Easy Entry maakt een eenvoudige en snelle invoering van de geleider mogelijk. Vervaardigd volgens DIN 46245. Temperatuurbestendigheid: -60 °C tot +105 °C, 600 V max. Technische gegevens: Nominale doorsnede (mm²): 1,5 - 2,5 | Isolatiekleur: blauw | Steekmaat: 4,8 x 0,8 | D1: 2,3 | A: 11,0 | D2: 4,5 | L2: 6,4 | L: 20,0 | UL-getest: ja | Gewicht per 100 stuks: ca. 0,09 kg | VE/St.: 100.



Lengte (mm)	150 mm
Breedte (mm)	85 mm
Hoogte (mm)	7 mm
Gewicht (kg)	0,00089 kg

Kenmerk	Waarde
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinkt
Materiaal van de isolatie	Polyamid (PA)
Halogeenvrij	Ja
Uitvoering	Stecker (Plug)
Min. AWG-grootte	16
Max. AWG-grootte	14
nominale doorsnede	1.5 mm ² - 2.5 mm ²
Met vergrendelingslip	Nee
Met aftakking	Nee
Afmetingen stekker	Flat 4.8x0.8 mm
Isolatie	vollisoliert
Kleur van de isolatie	blau

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de



GTIN: 4021103802601

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de